

RefLED PAR38

RefLED Retro PAR38 15W 1300lm DIM 830 IP65 40°

0028271



Caractéristiques

- RefLED Retro PAR38 15W 1300lm DIM 830 IP65 40°. RefLED™ Retro PAR : gamme de lampes LED PAR possédant le même aspect et le même rendu que les Lampes PAR traditionnelles. La gamme RefLED™ Retro PAR est disponible en version dimmable pour les versions PAR20, PAR30 et PAR38 IP65. La version RefLED™ PAR38 IP65 convient pour une utilisation en intérieur comme en extérieur (selon luminaire utilisé). Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC80. Distribution lumineuse uniforme. Faisceau 36 / 40°. Durée de vie: jusqu'à 25.000 heures. Garantie : 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0028271
Nom du produit	RefLED Retro PAR38 15W 1300lm DIM 830 IP65 40°
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	15
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Musées & Galeries, Résidentiel & Particuliers, Commerce
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740797
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	40
Puissance (W)	15
Tension (V)	230
Dimmable	Oui
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288282718

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0028271
Nom du produit	RefLED Retro PAR38 15W 1300lm DIM 830 IP65 40°
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	15
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Musées & Galeries, Résidentiel & Particuliers, Commerce
Température de fonctionnement (°C)	25
Classe ETIM	EC001959

RefLED PAR38

RefLED Retro PAR38 15W 1300lm DIM 830 IP65 40°

0028271

E-number FI 4740797

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	1200
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Intensité lumineuse (cd)	2400
Angle de faisceau (°)	40
Angle de faisceau (nominal) (°)	40

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	15
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<0.5
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	50000
Dimmable	Oui
Etiquette énergétique (classe)	A+
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	15
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	134
Diamètre nominal produit (mm)	121
Poids (kg)	0.405

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288282718
Longueur simple de l'emballage (cm)	15.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	13.2
Profondeur emballage unitaire (cm)	13.2
DUN14 (extérieur)	15410288282715
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	43.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	29.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	21.0

RefLED PAR38

RefLED Retro PAR38 15W 1300lm DIM 830 IP65 40°

0028271

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Éclairage général
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Dimmable with approved dimmers

