

Taiga TAKE



- + Chaleur douce et prolongée
- + Montée rapide en température
- + Design galbé avec des joues latérales pour une finition parfaite
- + Nouvelles fonctionnalités spéciales 'économies d'énergie'
- + Temps de pose réduit avec système de fixation en H et niveau à bulle intégré.



Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H				Ref.	
409	576	9.00	4	500	TAKE-050-041/CF	TAKE-050-041/CFC
489	576	11.00	5	750	TAKE-075-049/CF	TAKE-075-049/CFC
569	576	12.00	6	1000	TAKE-100-057/CF	TAKE-100-057/CFC
729	576	15.00	8	1250	TAKE-125-073/CF	TAKE-125-073/CFC
809	576	16.00	9	1500	TAKE-150-081/CF	TAKE-150-081/CFC
1209	576	24.00	14	2000	TAKE-200-121/CF	TAKE-200-121/CFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 148 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur électrique à Fluide ThermoActif en fonte d'aluminium
- Coefficient d'aptitude : 0,16
- Connectable avec programmeur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif
- Eléments de 80 mm galbés en face avant
- Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc RAL 9010
- Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien
- Disponible, en option, dans les 50 couleurs du nuancier Acova
- Fabriqué en France

Régulation

- Régulation à affichage digital rétroéclairé pour une parfaite lisibilité. Régulation ultra-précise au dixième de degré par thermostat d'ambiance électronique
- Sélecteur de modes (Confort, Eco, Hors gel, Auto, Arrêt)
- Pour les personnes malvoyantes : touche marche/arrêt en relief, signal sonore lors de la mise en marche et arrêt du radiateur
- Système de verrouillage parental
- Thermo-fusible de sécurité à réarmement automatique protège contre tout risque de surchauffe
- 3 programmes préenregistrés (non modifiable) et un programme libre utilisateur personnalisable
- Détection d'ouverture et fermeture de fenêtre : diminution automatique du chauffage en cas d'ouverture de fenêtre (mode Hors Gel jusqu'à détection de la fermeture de la fenêtre)
- Détection de présence : abaissement progressif de la température de la pièce en cas d'absence prolongée
- Indicateur digital de consommation : informe du niveau de consommation énergétique du radiateur en fonction du réglage sélectionné (selon les recommandations de l'Ademe)
- Fil pilote 6 ordres (Confort, Eco, abaissements
- 1°C et
- 2°C, Hors gel, Arrêt).