



Conducteur ruban – TCEC504500 (197667)



- Impédance plus faible par rapport aux conducteurs ronds de taille équivalente
- Utilisé pour le conducteur de descente du système de protection contre la foudre ou les applications de mise à la terre



Référence	TCEC504500
Numéro d'Article	197667
Matériau	Cuivre
Finition	Nu
Largeur (W)	50 mm
Épaisseur (T)	4 mm
Longueur (L)	500 m
Poids unitaire	1,78 kg
Quantité Standard d'Emballage	500 m
UPC	78285693943
EAN-13	0782856939436

Les longueurs de découpe à la commande (CTO) sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.
L'unité de poids est exprimée par mètre (3,28').

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ou d'annuler tout type de garantie.

© 2019 nVent All rights reserved

nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.