

Disjoncteur de branchement

Série DisB

NF C 62-411



Instantané G

Sélectif S



D'après la spécification ERDF CPT M&S 11015B

Caractéristiques



Performances

Tension nominale (Un)	(Vca) 1P+N : 250 3P+N : 440
Tension minimale (Umin)	(Vca) 1P+N : 200 3P+N : 200 (Ph+N)
Pôles	2P/1 protégés 4P/3 protégés
Température de fonctionnement	(°C) -5 à +40
Section de câble souple/rigide	(mm ²) 35/50
Type de tête de vis	BTR
Contrainte thermique	kA ² s 40 < I2t < 57
Couple de serrage max.	(N.m) 8
Perte de tension par pôle	(V) < 0,3
Rigidité diélectrique	kV 2,5-4
Bornes	Bornes pivotantes
Résistance d'isolement	(MΩ) 8
Possibilités de verrouillage	OUI
Mécanisme externe	Poignée rotative

Capacité de court-circuit

Ics (A)	P+N	1P+N	
		15/30/45	30/45/60
	3P+N	10/15/20/25/30	30/40/50/60
		15/30/45	30/45/60
		60/75/90	30/45/60
Intensité de crête (A)	3P+N	10/15/20/25/30	30/40/50/60
		15/30/45	30/45/60
		60/75/90	30/45/60

Série DisB

Disjoncteur de branchement-Instantané G



	In (A)	500 mA		Emb.
		No. Art.	No. Réf.	
1P + N	15-45	DisB2 15/45	585436	1
	30-60	DisB2 30/60	585435	
	60-90	DisB2 60/90	585443	
3P + N	10-30	DisB4 10/30	585440	1
	30-60	DisB4 30/60	585439	

Série DisB

Disjoncteur de branchement-Sélectif S



	In (A)	500 mA		Emb.
		No. Art.	No. Réf.	
1P + N	15-45	DisBS2 15/45	585438	1
	30-60	DisBS2 30/60	585437	
	60-90	DisBS2 60/90	585444	
3P + N	10-30	DisBS4 10/30	585442	1
	30-60	DisBS4 30/60	585441	

Dimensions

