



- **NF S 61-937.**
- **Applique.**
- **Relais/Signal** : relais + contact de position (selon modèle).
- **Haute résistance à la corrosion.**
- **Filins de sécurité.**
- **Livrée avec contre-plaque.**
- **Pas d'usure mécanique.**
- **Facilité d'installation.**
- **Préconisée en intérieur.**
- **Sécurité positive** : libère instantanément l'accès lors d'une rupture de courant.
- **Force de rétention** :
 - GAMME V3S = 300 kg,
 - GAMME V4S = 400 kg,
 - GAMME V5S = 500 kg.
- **Signalisation lumineuse et sonore (selon version, voir tableau).**
- **Pas de magnétisme résiduel.**
- **Varistance incorporée (Protection électronique contre l'effet de self).**

Réf.	Force de rétention	Signalisation	
		Lumineuse	sonore
V3S	300 kg		-
V4S	400 kg		-
V5S	500 kg		-
V3SR	300 kg		-
V4SR	400 kg		-
V5SR	500 kg		-
BUZZER V3SRB	300 kg		Oui
V4SRB	400 kg		Oui
V5SRB	500 kg		Oui

- Dimensions des ventouses (L x l x P) :
 - GAMME V3S = 254 x 45 x 28 mm,
 - GAMME V4S = 254 x 50 x 29 mm,
 - GAMME V5S = 273 x 67 x 41 mm.
- Dimensions des contre-plaques (L x l x P) :
 - GAMME V3S = 185 x 38 x 11 mm,
 - GAMME V4S = 185 x 45 x 12 mm,
 - GAMME V5S = 185 x 60 x 12 mm.
- Fonctionnement silencieux.
- Option : Accessoires de ventouses (voir p. 243).
- Alimentation : 12/24 V DC.
- Consommation :
 - 12 V DC = 550 mA,
 - 24 V DC = 275 mA.



CODES COULEURS :



CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
F0526000001	V3S	VENTOUSE APPLIQUE 300 KG 12/24 V DC - NF S 61-937
F0526000002	V3SR	VENTOUSE APPLIQUE 300 KG 12/24 V DC + RELAIS/SIGNAL - NF S 61-937
F0526000016	V3SRB	VENTOUSE APPLIQUE 300KG 12/24 V DC + RELAIS/SIGNAL ET BUZZER - NF S 61-937
F0525000016	V4S	VENTOUSE APPLIQUE 400 KG 12/24 V DC - NF S 61-937
F0525000015	V4SR	VENTOUSE APPLIQUE 400 KG 12/24 V DC + RELAIS/SIGNAL - NF S 61-937
F0526000017	V4SRB	VENTOUSE APPLIQUE 400 KG 12/24 V DC + RELAIS/SIGNAL ET BUZZER - NF S 61-937
F0526000003	V5S	VENTOUSE APPLIQUE 500 KG 12/24 V DC - NF S 61-937
F0526000004	V5SR	VENTOUSE APPLIQUE 500 KG 12/24 V DC + RELAIS/SIGNAL - NF S 61-937
F0526000018	V5SRB	VENTOUSE APPLIQUE 500 KG 12/24 V DC + RELAIS/SIGNAL ET BUZZER - NF S 61-937

* Voir conditions de garantie à vie limitée.
 ** Etablissement Receptant du Public.