

## Gaines thermorétractables paroi mince

Isolation, protection et repérage couleur des câbles

### CARACTÉRISTIQUES

- Tube en polyoléfine
- Rétreint :
  - 2/1 (noir et couleurs)
  - 3/1 (noir uniquement)
- Température d'utilisation : -40°C à +135°C
- Longueur : 1 m ou en rouleau

### APPLICATIONS

- Gainage léger de faisceaux électriques
- Isolation et protection
- Repérage de câbles
- Protection de composants

### AVANTAGES

- Bonne rigidité diélectrique
- Excellente tenue mécanique
- Excellente tenue à la flamme (UL 224)
- Large recouvrement des diamètres avec le rétreint 3/1
- Solution économique grâce au conditionnement en rouleau



### Gaines thermorétractables paroi mince CGPT rapport de rétreint 2/1 longueur 1 m

Désignation	Diam. (mm) avant rétreint	Diam. (mm) après rétreint	Epaisseur (mm)	●		●		●		●		●		○		○			
				TCPN	Code	TCPN	Code	TCPN	Code	TCPN	Code	TCPN	Code	TCPN	Code	TCPN	Code		
CGPT 2/1 1,2 / 0,6 1m...	1,2	0,6	0,45	135917-1	615030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CGPT 2/1 1,6 / 0,8 1m...	1,6	0,8	0,45	135919-1	615110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CGPT 2/1 2,4 / 1,2 1m...	2,4	1,2	0,50	135921-1	615190	-	-	135921-2	615200	-	-	135921-5	615230	-	-	-	135921-7	615250	
CGPT 2/1 3,2 / 1,6 1m...	3,2	1,6	0,50	135923-1	615270	136032-1	616300	-	-	-	-	135923-5	615310	135923-4	615300	135923-6	615320	135923-7	615330
CGPT 2/1 4,8 / 2,4 1m...	4,8	2,4	0,50	135925-1	615350	136033-1	616310	135925-2	615360	-	-	135925-5	615390	135925-4	615380	-	-	135925-7	615410
CGPT 2/1 6,4 / 3,2 1m...	6,4	3,2	0,65	135927-1	615430	136034-1	616670	135927-2	615440	-	-	135927-5	615470	-	-	135927-6	615480	-	-
CGPT 2/1 9,5 / 4,8 1m...	9,5	4,8	0,65	135929-1	615510	136035-1	616320	135929-2	615520	-	-	135929-5	615550	-	-	135929-6	615560	135929-7	615570
CGPT 2/1 12,7 / 6,4 1m...	12,7	6,4	0,65	135931-1	615590	136036-1	616330	135931-2	615600	135931-3	615610	135931-5	615630	135931-4	615620	-	-	135931-7	615650
CGPT 2/1 19 / 9,5 1m...	19	9,5	0,75	135933-1	615670	136037-1	616340	135933-2	615680	135933-3	615690	135933-5	615710	-	-	135933-6	615720	135933-7	615730
CGPT 2/1 25,4 / 12,7 1m...	25,4	12,7	0,90	135935-1	615750	136038-1	616350	135935-2	615760	135935-3	615770	135935-5	615790	135935-4	615780	135935-6	615800	135935-7	615810
CGPT 2/1 38 / 19 1m...	38	19	1,00	135937-1	615830	136039-1	616360	135937-2	615840	135937-3	615850	135937-5	615870	135937-4	615860	135937-6	615880	135937-7	615890
CGPT 2/1 51 / 26 1m...	51	26	1,15	135939-1	615910	-	-	135939-2	615920	-	-	-	-	-	-	135939-3	615970	135939-7	615970
CGPT 2/1 76 / 38 1m...	76	38	1,25	135941-1	615980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### Gaines thermorétractables paroi mince CGPT rapport de rétreint 3/1 longueur 1 m

Désignation	Diam. (mm) avant rétreint	Diam. (mm) après rétreint	Epaisseur (mm) après rétreint	●	
				TCPN	Code
CGPT 3/1 1,5 / 0,5 1m noir	1,5	0,5	0,45	1856113-4	617230
CGPT 3/1 3 / 1 1m noir	3	1	0,50	1856113-5	617240
CGPT 3/1 6 / 2 1m noir	6	2	0,65	1856113-6	617250
CGPT 3/1 9 / 3 1m noir	9	3	0,75	1856113-2	617260
CGPT 3/1 18 / 6 1m noir	18	6	0,85	1856113-3	617270
CGPT 3/1 39 / 13 1m noir	39	13	1,15	1856113-1	617280