

## Gaines thermorétractables

CGPT, CGAT, MWTM, WCSM

### Paroi mince : CGPT

- Bonne rigidité diélectrique et tenue mécanique.
- Rétreint 2/1 : en tube de 1 mètre ou en rouleau - Noir, Vert/Jaune ou couleur.
- Rétreint 3/1 : en tube de 1 mètre - Noir.
- Température d'utilisation : -40°C à +135°C



Désignation	Diam. gaines (mm)		TCPN	Code
	avant rétreint	après rétreint		
CGPT 3/1 1,5/0,5	1,5	0,5	1856113-4	617230
CGPT 3/1 3/1	3	1	1856113-5	617240
CGPT 3/1 6/2	6	2	1856113-6	617250
CGPT 3/1 9/3	9	3	1856113-2	617260
CGPT 3/1 18/6	18	6	1856113-3	617270
CGPT 3/1 39/13	39	13	1856113-1	617280

Pour les tailles supérieures, voir ci-dessous en rétreint de 2/1

Diam. gaines (mm)	VERT JAUNE 2/1		TCPN	Code
	avant rétreint	après rétreint		
3,2	1,6	136032-1	616300	
4,8	2,4	136033-1	616310	
6,4	3,2	136034-1	616670	
9,5	4,8	136035-1	616320	
12,7	6,4	136036-1	616330	
19,0	9,5	136037-1	616340	
25,4	12,7	136038-1	616350	
38,0	19,0	136039-1	616360	

Diam. gaines (mm)		NOIR 2/1	
avant rétreint	après rétreint	TCPN	Code
1,2	0,6	135917-1	615030
1,6	0,8	135919-1	615110
2,4	1,2	135921-1	615190
3,2	1,6	135923-1	615270
4,8	2,4	135925-1	615350
6,4	3,2	135927-1	615430
9,5	4,8	135929-1	615510
12,7	6,4	135931-1	615590
19	9,5	135933-1	615670
25,4	12,7	135935-1	615750
38	19	135937-1	615830
51	26	135939-1	615910
76	38	135941-1	615980
102	51	135943-1	616050

Long. en m	Diam. gaines (mm)		NOIR 2/1 ROULEAUX	
	avant rétreint	après rétreint	TCPN	Code
600	1,2	0,6	5069794007	617410
600	1,6	0,8	5069804009	617420
300	2,4	1,2	A11243-000	617430
300	3,2	1,6	D12795-000	000087
300	4,8	2,4	C63698-000	617450
150	6,4	3,2	A48311-000	617460
150	9,5	4,8	C69595-000	617480
150	12,7	6,4	E22582-000	617490
150	19	9,5	C10481-000	617500
60	25,4	12,7	D81034-000	617520
60	38	19	D74675-000	617530
30	51	26	F96431-000	617540
15	76	38	E57072-000	617550
15	102	51	CN6036-000	617560

Diam. gaines (mm)		ROUGE 2/1	
avant rétreint	après rétreint	TCPN	Code
2,4	1,2	135921-2	615200
3,2	1,6	-	-
4,8	2,4	135925-2	615360
6,4	3,2	135927-2	615440
9,5	4,8	135929-2	615520
12,7	6,4	135931-2	615600
19	9,5	135933-2	615680
25,4	12,7	135935-2	615760
38	19	135937-2	615840
51	26	135939-2	615920

Diam. gaines (mm)		JAUNE 2/1	
avant rétreint	après rétreint	TCPN	Code
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
135931-3	615610	-	-
135933-3	615690	-	-
135935-3	615770	-	-
135937-3	615850	-	-
-	-	-	-

Diam. gaines (mm)		BLEU 2/1	
avant rétreint	après rétreint	TCPN	Code
-	-	135921-5	615230
-	-	135923-5	615310
-	-	135925-5	615390
-	-	135927-5	615470
-	-	135929-5	615550
135931-5	615630	-	-
135933-5	615710	-	-
135935-5	615790	-	-
135937-5	615870	-	-
-	-	-	-

Diam. gaines (mm)		BLANC 2/1	
avant rétreint	après rétreint	TCPN	Code
-	-	-	-
135923-6	615320	-	-
-	-	-	-
135927-6	615480	-	-
135929-6	615560	-	-
-	-	-	-
135933-6	615720	-	-
135935-6	615800	-	-
135937-6	615880	-	-
-	-	-	-

Diam. gaines (mm)		VERT 2/1	
avant rétreint	après rétreint	TCPN	Code
-	-	-	-
135923-4	615300	-	-
135925-4	615380	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
135931-4	615620	-	-
-	-	-	-
135935-4	615780	-	-
135937-4	615860	-	-
-	-	-	-

Diam. gaines (mm)		TRANSPARENT 2/1	
avant rétreint	après rétreint	TCPN	Code
-	-	135921-7	615250
-	-	135923-7	615330
-	-	135925-7	615410
-	-	-	-
-	-	135929-7	615570
135931-7	615650	-	-
135933-7	615730	-	-
135935-7	615810	-	-
135937-7	615890	-	-
135939-7	615970	-	-

### Paroi médium et épaisse : CGAT-MWMTM-WCSM

- Bonne rigidité diélectrique et excellente tenue mécanique.
- Rétreint : 3/1.
- Couleur : noir.
- Longueur : 1 mètre en tube.
- Température d'utilisation :
  - paroi médium : -30°C à +80°C
  - paroi épaisse : -55°C à +135°C

Désignation	Diam. (mm) avant rétreint	Diam. (mm) après rétreint	Épaisseur (mm) après rétreint	TCPN	Code
<b>Paroi médium étanche CGAT</b>					
CGAT-3/1 3/1	3	1	1	136215-1	616680
CGAT-3/1 6/2	6	2	1	136216-1	616690
CGAT-3/1 9/3	9	3	1,35	136217-1	616700
CGAT-3/1 12/4	12	4	1,5	136218-1	616710
CGAT-3/1 18/6	18	6	1,7	136219-1	616720
CGAT-3/1 24/8	24	8	1,95	136220-1	616730
CGAT-3/1 39/13	39	13	2,1	136221-1	616740

#### Paroi épaisse non-étanche MWMTM

MWMTM-10/3	10	3	1	136005-1	616210
MWMTM-16/5	16	5	1,4	136006-1	616220
MWMTM-25/8	25	8	2	136007-1	616230
MWMTM-35/12	35	12	2	136008-1	616240
MWMTM-50/16	50	16	2	136010-1	616260
MWMTM-75/22	75	22	2,7	136011-1	616270
MWMTM-160/50	160	50	3,2	136013-1	616290

#### Paroi épaisse étanche WCSM

WCSM-12/3	12	3	2	135996-1	616120
WCSM-16/4	16	4	2,4	135997-1	616130
WCSM-24/6	24	6	2,5	135998-1	616140
WCSM-34/8	34	8	3,2	135999-1	616150
WCSM-48/12	48	12	4,3	136000-1	616160
WCSM-56/16	56	16	4,5	136001-1	616170
WCSM-70/20	70	20	4,4	136002-1	616180
WCSM-110/30	110	30	4,3	136003-1	616190
WCSM-130/35	130	35	4,3	136004-1	616200

