

Boîtes de jonction/dérivation

Boîtes avec gel préinstallé

- Protection, isolation, étanchéité des connexions électriques BT (1 kV).
- Mise en œuvre immédiate, à froid, sans préparation, ni ajout de matière. Mise sous tension instantanée.
- Disponibles avec bloc connecteur intégré jusqu'à 4 x 35 mm².
- Enterrables, insensibles aux UV, immergeables sous 1 mètre d'eau (IP68 pour RayGel Plus).
- Durée de vie illimitée.
- Conformes à la spécification européenne EN 50393 (ex-HD623).

Boîtes de jonction/dérivation RayGel Plus



Désignation	Section		Connecteur	Dimensions (mm)		TCPN	Code
	Câble principal	Câble dérivé		Boîte	Connecteur à utiliser (L x l x H)		
RayGel Plus 0	2-3x1,5 à 25 mm ²	2-3 x 1,5 mm ²	Sans	100 x 37 x 24	26 x 24 x 16	CH6879-000	000477
	1 x 10 à 50 mm ²	1 x 10 à 16 mm ²					
RayGel Plus 1	3-5x1,5 à 25 mm ²	3-5 x 1,5 mm ²	Sans	139 x 51 x 24	26 x 38 x 16	CH6880-000	000478
	1 x 10 à 50 mm ²	1 x 10 à 16 mm ²					
RayGel Plus 2	3-5 x 1,5 à 6 mm ²	3-5 x 1,5 à 6 mm ²	Avec	233 x 78 x 40	inclus	CH6881-000	000479
RayGel Plus 3	3-5 x 6 à 16 mm ²	3-5 x 6 à 16 mm ²	Avec	313 x 90 x 47	inclus	CH6882-000	000480

Boîtes de jonction Raychem GelBox



Désignation	Section	Connecteur	Dimensions (mm)	TCPN	Code
GelBox 25	4 x 6 à 25 mm ² (35 mm ² pour Alu massif rond)	Avec	260 x 93 x 60	556670-000	027585
GelBox 25-5	5 x 6 à 16 mm ²	Avec	260 x 93 x 60	E72165-000	030288

Gel d'étanchéité en cartouche

Avec sa boîte de raccordement IP68 avec connecteur

- Mise en œuvre simple, rapide, propre et sans outil spécifique.
- Bi-composant pré-dosé d'où un dosage sans erreur.
- Mise sous tension instantanée.
- Étanchéité : IP68, testé sous 18 mètres d'eau (Kit GUROSIL Gel IP68).
- Gel auto-cicatrisant et qui reprend sa forme originelle.
- Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement : sans halogène, ni silicone, ni isocyanate.
- Durée de vie : 12 mois avant utilisation, 30 ans après mise en œuvre.



Désignation	Section	Composition du kit	TCPN	Code
GUROSIL Gel	-	1 cartouche GUROSIL Gel 250 ml 1 embout mélangeur	CP6932-000	000004
GUROSIL Gel IP68	5 x 4 mm ² (par borne : 6 x 1 mm ² - 5 x 1,5 mm ² 4 x 2,5 mm ² ou 2 x 4 mm ²)	1 cartouche GUROSIL Gel 250 ml 1 embout mélangeur 1 boîte de raccordement 80 x 80 x 40 mm 1 connecteur 5 x 4 mm ²	CP6931-000	000003

Rubans adhésifs en PVC

À usage général et professionnel

- Applications : isolation électrique, repérage, réalisation de faisceaux.
- Rubans adhésifs à usage général : épaisseur : 0,15 mm - longueur : 10 m - largeur : 15 mm.
- Rubans adhésifs à usage professionnel : épaisseur : 0,18 mm - longueur : 20 m - largeur : 19 mm.



Couleur standard	Noir	Marron	Rouge	Orange	Jaune	Vert/Jau.	Vert	Bleu	Violet	Gris	Blanc
À usage général											
TCPN	ED8945-000	ED8946-000	ED8947-000	ED8948-000	ED8949-000	ED8950-000	ED8951-000	ED8952-000	ED8953-000	ED8954-000	ED8955-000
Code	000226	000227	000228	000229	000233	000234	000235	000236	000237	000238	000239
À usage professionnel											
TCPN	ED8934-000	ED8935-000	ED8936-000	ED8937-000	ED8938-000	ED8939-000	ED8940-000	ED8941-000	ED8942-000	ED8943-000	ED8944-000
Code	000148	000149	000150	000156	000157	000160	000181	000190	000200	000210	000220