

Composants complémentaires d'installation BUS 2 fils

interfaces - sonneries - câbles - cavaliers de configuration



346851



346150



347400



336910



3559



3501/1



3501/SLA

Réf. **Module d'extension d'installation**

- 346851 Module d'extension d'installation BUS 2 fils
4 modules DIN
Il permet :
- d'augmenter la distance entre la platine de rue et le dernier poste intérieur
 - d'augmenter le nombre de dispositifs qui peuvent être installés
 - de créer des colonnes montantes
 - d'augmenter le nombre de postes vidéo d'une colonne (100 maxi)

Interface d'appartement

- 346850 Permet d'interfacer à une colonne montante BUS 2 fils une installation portier vidéo d'appartement avec : une installation de vidéo contrôle privative, une installation de diffusion sonore et un contrôle des applications MyHOME de l'appartement 4 modules DIN. A installer avec une alimentation réf. 346000 ou 346030 et F441 ou réf. 346830

Interface numérique 8 fils/BUS 2 fils

- 346150 Permet d'interfacer une installation mixte numérique 8 fils/BUS 2 fils
Associe les avantages d'un câblage numérique entre les platines et le bâtiment et les avantages du BUS 2 fils entre les colonnes montantes et les appartements
Permet d'utiliser le câblage BUS 2 fils et ainsi conserver une simplicité et rapidité d'installation ainsi que la possibilité de récupérer le câblage existant. Prévoir l'alimentation réf. 346000 6 modules DIN

Interface caméra coaxiale

- 347400 Permet de rajouter des caméras déportées coaxiales collectives ou privatives sur une installation BUS 2 fils vidéo
Convertisseur de signal vidéo coaxial/BUS 2 fils pour caméra 12 Vcc 75 ohms 150 mA
Avec sortie pour alimenter directement la caméra depuis le système BUS 2 fils
Dim. : 40 x 40 x 18 mm

Convertisseur de signal

- 337320 Convertisseur de signal vidéo opto. isolé pour caméra coaxiale > 150 mA
Convertit le signal vidéo du coaxial pour l'interface réf. 347400
Ce produit nécessite une alimentation supplémentaire 24 Vcc

Interface porte palière - porte de sortie

- 346833 Permet à partir d'un bouton-poussoir traditionnel d'effectuer :
- un appel général d'étage sur tous les postes intérieurs
 - un appel individualisé à un appartement
 - l'éclairage de l'escalier et l'ouverture temporisée de la serrure
- A raccorder sur le BUS 2 fils. Produit à codifier
Dim. : 40 x 40 x 18 mm

Réf. **Sonnerie supplémentaire saillie**

- 336910 Sonnerie supplémentaire en saillie BUS 2 fils
Son modulé

Sonneries supplémentaires encastrées

Sonnerie BUS 2 fils câblée comme un poste intérieur

Version Axolute

- 349412 ● Alu
349413 ● Anthracite

Version Livinglight

- 346982 ○ Blanc

Câble de raccordement

- 3559 Câble de raccordement USB pour PC pour la programmation :
- des sonneries déportées BUS 2 fils
 - des postes intérieurs Polyx vidéo,
 - du PABX

Câble d'installation

- 336904 Câble flexible 1 paire torsadée, installation enterrée possible dans un conduit
Conforme aux normes CEI 20-13 et CEI 20-14
Longueur couronne 200 m

Cavaliers de configuration

- 306065 Kit de codification jusqu'à 20 appels
Kit de codification composé de 13 cavaliers n° 1, 3 cavaliers n° 2, 2 cavaliers n°3, 2 cavaliers n° 4, 2 cavaliers n° 5, 2 cavaliers n° 6, 2 cavaliers n° 7, 2 cavaliers n°8, 2 cavaliers n° 9 et 2 cavaliers n° 0
- 3501/0 Cavalier n° 0 (qté : 10)
3501/1 Cavalier n° 1 (qté : 10)
3501/2 Cavalier n° 2 (qté : 10)
3501/3 Cavalier n° 3 (qté : 10)
3501/4 Cavalier n° 4 (qté : 10)
3501/5 Cavalier n° 5 (qté : 10)
3501/6 Cavalier n° 6 (qté : 10)
3501/7 Cavalier n° 7 (qté : 10)
3501/8 Cavalier n° 8 (qté : 10)
3501/9 Cavalier n° 9 (qté : 10)
3501K Kit de codification composé de : 10 cavaliers de 0 à 9 + pince + tournevis + 2 connecteurs 8 borniers + 2 connecteurs 2 borniers
3501/SLA Configurateur SLA pour relais réf. 346210



Interface d'installation IP/BUS 2 fils
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr



Système de codification
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr



Platines de rue BUS 2 fils, **p. 771**