

Axolute

prises courant fort et modules de charge USB



HC4142AF



HD4142



HS4126



HD4285C/2

Tableau de choix des supports, plaques et boîtes d'encastrement p. 679 à 681

Emb.	Réf.	Prise 2P+T Surface
10 10 10	2 modules HD4142AF HC4142AF HS4142AF	16 A - 250 V \sim - Prise affleurante Le puits de la prise se libère et s'enfonce au contact d'une fiche Avec éclips de protection Deviens lumineux ou témoin avec lampes (H4743B/230, voir p. 675) Connexion automatique ○ White ● Alu ● Anthracite
10 10 10 5	Connexion auto HD4142AN HC4142AN HS4142AN - Connexion à vis HD4142 HC4142 HS4142 H4142R	Prise 2P+T 16 A - 250 V \sim Avec éclips de protection Deviens lumineux ou témoin avec lampes H4743B/230 (voir p. 675) 2 modules ○ White ● Alu ● Anthracite ● Rouge
10 10 10	2 modules HD4141W HC4141W HS4141W	Prise standard internationaux Prise standard germanique 2P+T - 16 A - 250 V Avec contacts latéraux de terre Avec éclips de protection Deviens lumineux ou témoin avec lampes H4743B/230 (voir p. 675) ○ White ● Alu ● Anthracite
10 10 10	HD4150 HC4150 HS4150	Prise standard britannique 2P+T - 13 A Conforme à la norme BS 1363 ○ White ● Alu ● Anthracite
10 10 10	HD4126 HC4126 HS4126	Prise standard euro-US 2P+T - 16 A - 127/250 V ○ White ● Alu ● Anthracite

Emb.	Réf.	Modules de charge USB
1 1 1	1 module HD4285C HC4285C HS4285C	Conformes à la norme IEC 62684-2011-01 Permettent le chargement de téléphones portables, de tablettes, smartphones, MP3, MP4 rapidement Libèrent un puits de prises Consommation en veille < 0,01 W classe II Tbts Conformes à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles S'installent dans boîte d'encastrement prof. 40 mm minimum Possibilité de repiquage sur une prise 2P+T Livrée sans cordon 5 V - 230 V Module de charge USB simple 5 V - 230 V - 750 mA ○ White ● Alu ● Anthracite
1 1 1	2 modules HD4285C2 HC4285C2 HS4285C2	Module de charge USB double 5 V - 230 V 1500 mA ○ White ● Alu ● Anthracite

