

XALI

XALI

SIMPLE

POLYCARBONATE - POLYCARBONATE



Référence du produit : 108710

Classe :

ÉLÉMENTS NORMATIFS

IP44 IK07 CLASSE II 850 °C/30 sec.
 NF EN 60695-2-1

SOURCE

► Sources fluorescentes

G13
18W

COULEUR

Blanc

AIDE AUX DESCRIPTIFS

Applique Fluorescente monobloc longueur 660mm IP 44 IK 07 (2 joules) Classe II, résistance au fil incandescent à 850°/30sec, équipée de 1 lampe fluorescente de 18W (G13 / 1350 Lm) à ballast électronique séparé, efficacité lumineuse de 75 Lm/w et rendement de 66%. Corps et diffuseur clipsable en polycarbonate.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Applique 660 x 42 x 82. Classe II. IP 44, IK 07. Source fluorescente 18W - G13. Ballast électronique 230V - 50/60Hz. Version simple. Socle et diffuseur en polycarbonate.

FACILITÉ DE POSE ET DE MAINTENANCE

Xali simplifie mise en oeuvre et entretien : pose rapide grâce à son alimentation centrale arrière, 4 entrées accessibles par trappe, réglage de niveau, réserve de câble. Source accessible en face avant sans outil