


PRISMALINE

APPLIQUE SALLE DE BAIN

SPO IP 21

PRISE 2P+T 10-16A - 230V

POLYPROPYLENE - POLYCARBONATE



Référence du produit : 189899

Classe : **I**

ÉLÉMENTS NORMATIFS

IP21 IK04 CLASSE I 750 °C/30 sec. NF EN 60695-2-1

SOURCE

► à équiper

S19
75W MAXI

COULEUR

Blanc

AIDE AUX DESCRIPTIFS

Applique linolite compacte longueur 470mm IP 21 IK 04 (0,50 joule) Classe I, résistance au fil incandescent à 750°/30sec avec prise 2P+T. Lampe linolite culot S19 maxi 75W. Corps monobloc en polypropylène et diffuseur en polycarbonate. Installation en volume 3 dans les salles de bain.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Applique 470 x 60 x 77. Classe I. IP 21, IK 04. Source incandescente linolite 75W. Equipé d'une prise 2P+T 10/16A - 230V. Socle en polypropylène et diffuseur en polycarbonate.

FACILITÉ DE POSE ET DE MAINTENANCE

Primaline simplifie mise en oeuvre et entretien : alimentation centrale arrière ou supérieure par moulure, réglage de niveau, réserve de câble.