


PRISMALINE

PRISMALINE

INTER - PRISE 2P+T 10-16A - 230V
POLYPROPYLENE - POLYCARBONATE



Référence du produit : 189909

Classe : **I**

ÉLÉMENTS NORMATIFS

IP21 IK04  CLASSE I 750 °C/30 sec. 
NF EN 60695-2-1

SOURCE

► à équiper

 S19
75W MAXI

COULEUR

 Blanc

AIDE AUX DESCRIPTIFS

Applique linolite compacte longueur 470mm IP 21 IK 04 (0,50 joule)
Classe I, résistance au fil incandescent à 750°/30sec avec interrupteur et prise 2P+T. Lampe linolite culot S19 maxi 75W. Corps monobloc en polypropylène et diffuseur en polycarbonate. Installation en volume 3 dans les salles de bain. Livrée sans lampe

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Applique 470 x 60 x 77. Classe I. IP 21, IK 04. Source incandescente linolite 75W. Equipé d'un interrupteur bascule et d'une prise 2P+T 10/16A - 230V. Socle en polypropylène et diffuseur en polycarbonate.

FACILITÉ DE POSE ET DE MAINTENANCE

SPO simplifie mise en oeuvre et entretien : alimentation centrale arrière ou supérieure par moulure, réglage de niveau, réserve de câble.