



PLIP70039

ALIMENTATIONS LED ÉTANCHE (EN SÉRIE)

Caractéristiques et avantages

Alimentation LED courant constant

Câble inclus

Étanche pour utilisation extérieure

Pour 3-9 LED de 3W (3-9 UL010 & 1-3 UL030)

DONNÉES PRODUIT

Référence	PLIP70039
-----------	-----------

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUE

Puissance nominale	ENTRÉE		SORTIE		Facteur de puissance
	Courant	Tension	Courant	Tension	
N/A	120mA	220-240V	700mA	36V MAX	0.85

GÉNÉRAL

Température extérieure (ta = °C)	40
Température du boîtier (tc = °C)	70
Contrôle	Non dimmable
Double isolation	Oui
Efficacité	80
Courant d'appel	14.9A 0.6mS
IP	65
Repiquage possible	Non
Protection	Les court-circuits, les surtensions, les surcharges et la surchauffe
Très basse tension de sécurité	Oui
Poids (Kg)	0.2

CÂBLAGE

Liaisons de sortie	Câble
Câble d'entrée (m)	0.1
Câble de sortie (m)	0.1

ACCESSOIRES

Référence	Description
N/A	Il n'y a pour le moment aucun accessoire proposé avec ce produit

GARANTIE

1 an

Dimensions

