




COLLINGWOOD
LIGHTING




Information brevets : collingwoodlighting.com/patent

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › Basse luminance
- › Inclinaison fixe de 20°
- › Résistance au feu de 30, 60 et 90 minutes
- › Encastré de plafond avec bornier de connexion rapide pour faciliter le repiquage
- › Positionnement flexible de l'alimentation pour faciliter l'installation



4000K C0/C180 / 4000K C90/C270
Retrouvez tous les diagrammes sur collingwoodlighting.com



H5 500 Asymétrique T

Encastré de plafond LED basse luminance IP65

- IP65*** IP65 pour une utilisation dans les plafonds de salles de bains
- T** Avec bornier de connexion rapide T
- SANS VACILLEMENT** Sans vacillement
- RT2012** RT2012 - compatible BBC
- G** 7 ans de garantie prolongée disponible

- 40°
- 8,5W
- 230V
- Ø95-115
- 40°C
- 1/40°C
- DIM
- 46dB
- 1
- 70 000h
- 35DCM

* IP65 (à l'avant du produit) / IP20 (au dos du produit) | * Seulement au plafond

PHOTOMÉTRIE @ 25°C

Couleurs	Inclinaison	Finitions	Références	IRC	lm	lm/W	lx à 1m
● 4000K	40°	Acier Brossé	DLT283BSNWDIM	>80Ra	565	66	1300
	40°	Chrome	DLT283CRNWDIM*	>80Ra	565	66	1300
	40°	Blanc brillant	DLT283WHNWDIM	>80Ra	565	66	1300
● 3000K	40°	Acier Brossé	DLT283BSWWDIM	>80Ra	530	62	1220
	40°	Chrome	DLT283CRWWDIM*	>80Ra	530	62	1220
	40°	Blanc brillant	DLT283WHWWDIM	>80Ra	530	62	1220

* Jusqu'à épuisement du stock

GÉNÉRAL

Normes de construction	RT 2012, EN 1365-2:2014, EN ISO 10140-2:2010, EN ISO 10140-3:2010, EN 13141-1:2004
Matériaux	Aluminium / Acier
Sans vacillement	Oui
Courant d'appel	15A 0,5ms
Épaisseur maximale du plafond	40mm

CÂBLAGE

Câble requis pour le T	Bornier de connexion rapide pour câble 3 fils (R02V - 3 x 1,5mm ² , Classe II)
Type de câblage requis	Parallèle (230V) 220-240V AC 50/60Hz

ALIMENTATIONS LED

Référence	Courant d'entrée	Facteur de puissance	Dimmable	Volume SDB
NR* (alimentation TBTS intégrée)	-	>0,95	Oui (230V)	1 (seulement au plafond)

* Non renseigné

ACCESSOIRES

Références	Descriptions
DLCONVERT98	Plaque d'adaptation
14800121 (SPOTCLIP-III)	Capot d'espacement pour encastrés de plafond.

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

LED

A++
A+
A
C
D
E

874/2012

