



COLLINGWOOD
LIGHTING



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › Couronne de ruban LED 14,4W/m IP20
- › Parfait pour une utilisation intérieure
- › Excellent pour un éclairage principal et à l'intérieur des corniches et moulures
- › Point de coupe tous les 100 mm
- › Auto-adhésif 3M au verso pour faciliter et sécuriser l'installation
- › Livré dans un sac antistatique refermable pour assurer la protection du produit pendant la livraison
- › Garantie : 3 ans

LSV04

Ruban souple IP20 auto-adhésif à tension constante, couronne de 5m, 14,4W/m



Parfait pour une utilisation en intérieur



Adhésif 3M à l'arrière du produit



Garantie : 3 ans



PAR MÈTRE

PHOTOMÉTRIE @ 25°C

Couleurs	Beam	IRC	lm/m	lm/W	lx à 1m
6500K	120°	>80Ra	1100*	76*	362*
4000K	120°	>80Ra	950*	66*	312*
3000K	120°	>80Ra	915*	64*	301*
2700K	120°	>80Ra	875*	61*	288*

* Données à confirmer, Rendez-vous sur collingwoodlighting.com pour retrouver nos informations mises à jour.

RÉFÉRENCES

LSV0465050	Couronne de 5m de ruban LSV05 6500K
LSV0440050	Couronne de 5m de ruban LSV05 4000K
LSV0430050	Couronne de 5m de ruban LSV05 3000K
LSV0427050	Couronne de 5m de ruban LSV05 2700K

GÉNÉRAL

Matériaux	Ruban souple
-----------	--------------

CÂBLAGE


Câble	Fourni avec un minimum de 200mm de câble rouge/noir à 1 extrémité
Type de câblage requis	Parallèle

ALIMENTATIONS LED

Références	mA	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Max
PSIP25024	-	Oui	Oui (PDCINT1-10V)	-	16m
PSIP15024	-	Oui	Oui (PDCINT1-10V)	-	10m
PSMDIP10024	-	Oui	Oui (SECTEUR)	-	6m

ACCESSOIRES


Références	Descriptions
LSBFC10 / LSBFCS10 / LSBFCD10	Gamme de connecteurs rapides compatibles avec le ruban LSV04
GAMME DE PROFILS	Gamme de profils pour recevoir les rubans auto-adhésifs
PDCINT110V	Interface dimmable de 1-10V ou bouton poussoir pour une utilisation avec une alimentation LED de 24V
LEDCOVERACK1M	Corniche d'intérieur pour loger le ruban auto-adhésif



6500K 120°

Retrouvez tous les diagrammes sur collingwoodlighting.com

5m (point de coupe tous les 100mm)



Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

A++
A+
A
B
C
D
E

LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012

