RUBANS LUMINEUX FICHE TECHNIQUE



LSV42























(≪40°C)	(1.65°C)	150g	30 000h	(2)	
				SDB	3SD0

PHOTOMÉTRIE @25°C								
Cou	leurs	\triangle	Références (5m)	Références des packs de ruban avec alimentation (5m)	IRC	lm/m	lm/W	lx à 1m
	6500K	120°	LSV4265050	-	>80Ra	475*	99*	156*
	4000K	120°	LSV4240050	SP5440	>80Ra	415*	86*	136*
	3000K	120°	LSV4230050	SP5435	>80Ra	385*	80*	127*
	2700K	120°	LSV4227050	SP5427	>80Ra	365*	76*	120*
	* Données à confirmer, Rendez-vous sur collingwoodlighting.com pour retrouver nos informations misent à j			isent à jour.				

RÉFÉRENCES LSV4265050 Couronne de 5m de ruban LSV42 6500K LSV4240050 Couronne de 5m de ruban LSV42 4000K LSV4230050 Couronne de 5m de ruban LSV42 3000K LSV4227050 Couronne de 5m de ruban LSV42 2700K SP5440 Pack de ruban de 5m LSV42 4000K avec alimentation LED 30W 24V incluse SP5435 Pack de ruban de 5m LSV42 3000K avec alimentation LED 30W 24V incluse SP5427 Pack de ruban de 5m LSV42 2700K avec alimentation LED 30W 24V incluse

GÉNÉRAL			
Matériaux	Ruban souple		
CÂBLAGE			
Câble	Fourni avec un minimum de 200mm de câble rouge/noir à 1 extrémité		
Type de câblage requis	Parallèle		


ALIMENTATIONS LED					
Références	mA	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Max
PS3024B	-	Oui	Oui (PDCINT1-10V)	-	5m
PSDIP6024	-	Oui	Oui (1-10V)	-	10m
PSMDIP10024	-	Oui	Oui (SECTEUR)	-	15m


ACCESSOIRES				
Références	Descriptions			
LSFC8/LSFCS8/LSFCD8	Gamme de connecteurs rapides compatibles avec le ruban LSV42			
GAMME DE PROFILS	Gamme de profils pour recevoir les rubans auto-adhésifs			
PDCINT110V	Interface dimmable de 1-10V ou bouton poussoir pour une utilisation avec une alimentation LED de 24V			
LEDCOVEPACK1M	Corniche d'intérieur pour loger le ruban auto-adhésif			



CARACTÉRISTIQUES **ET AVANTAGES**

- > Couronne de ruban LED 4,8W/m IP44
- > Idéal pour les cuisines et les salles de bains
- > Excellent pour un éclairage secondaire
- > Point de coupe tous les 100 mm
- > Auto-adhésif 3M au verso pour faciliter et sécuriser l'installation
- > Livré dans un sac antistatique refermable pour assurer la protection du produit pendant la livraison et faciliter la vente en libre-service
- > Garantie: 3 ans
- Disponibles également en pack complet de 5m de ruban et une alimentation de 30W 24V











8mm