



COLLINGWOOD  
LIGHTING



**DISPONIBLE EN PACK**

Pack de 5m de ruban 24V, IP44, 14,4W/m, alimentation LED 100W 24V incluse

**SP154**

**CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES**

- › Couronne de ruban LED 14,4W/m IP44
- › Idéal pour les cuisines et salles de bain
- › Excellent pour un éclairage principal et à l'intérieur des corniches et moulures
- › Point de coupe tous les 100 mm
- › Auto-adhésif 3M au verso pour faciliter et sécuriser l'installation
- › Livré dans un sac antistatique refermable pour assurer la protection du produit pendant la livraison
- › Garantie : 3 ans

**LSV44**

Ruban souple IP44 auto-adhésif à tension constante, couronne de 5m, 14,4W/m



Protection contre les projections d'eau



Adhésif 3M à l'arrière du produit



Garantie : 3 ans



PAR MÈTRE



SDB



**PHOTOMÉTRIE @ 25°C**

Couleurs	100°	Références (5m)	Références des packs de ruban avec alimentation (5m)	IRC	lm/m	lm/W	Lx à 1m
6500K	100°	LSV4465050	-	>80Ra	935*	65*	320*
4000K	100°	LSV4440050	SP15440	>80Ra	805*	56*	276*
3000K	100°	LSV4430050	SP15435	>80Ra	780*	54*	267*
2700K	100°	LSV4427050	SP15427	>80Ra	745*	52*	255*

\* Données à confirmer, Rendez-vous sur [collingwoodlighting.com](http://collingwoodlighting.com) pour retrouver nos informations mises à jour.

**RÉFÉRENCES**

LSV4465050	Couronne de 5m de ruban LSV44 6500K
LSV4440050	Couronne de 5m de ruban LSV44 4000K
LSV4430050	Couronne de 5m de ruban LSV44 3000K
LSV4427050	Couronne de 5m de ruban LSV44 2700K
SP15440	Pack de ruban de 5m LSV44 4000K avec alimentation LED 100W 24V incluse
SP15435	Pack de ruban de 5m LSV44 3000K avec alimentation LED 100W 24V incluse
SP15427	Pack de ruban de 5m LSV44 2700K avec alimentation LED 100W 24V incluse

**GÉNÉRAL**

Matériaux	Ruban souple
-----------	--------------

**CÂBLAGE**


Câble	Fourni avec un minimum de 200mm de câble rouge/noir à 1 extrémité
Type de câblage requis	Parallèle

**ALIMENTATIONS LED**

Références	mA	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Max
PSIP15024	-	Oui	Oui (PDCINT1-10V)	-	10m
PSMDIP10024	-	Oui	Oui (SECTEUR)	-	6m
PSIP25024	-	Oui	Oui (PDCINT1-10V)	-	16m

**ACCESSOIRES**


Références	Descriptions
GAMME DE PROFILS	Gamme de profils pour recevoir les rubans auto-adhésifs
PDCINT110V	Interface dimmable de 1-10V ou bouton poussoir pour une utilisation avec une alimentation LED de 24V
LEDCOVERPACK1M	Corniche d'intérieur pour loger le ruban auto-adhésif



**6500K 100°**

Retrouvez tous les diagrammes sur [collingwoodlighting.com](http://collingwoodlighting.com)

5m (point de coupe tous les 100mm)



Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

**A++**  
**A+**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012

