



## PLIP70013

ALIMENTATION LED ÉTANCHE (EN SÉRIE)

### Caractéristiques et avantages

Alimentation LED courant constant

Câble inclus

Pour 1-3 LED de 3W (1-3 UL010 & 1 x UL030)

Étanche pour utilisation en extérieur

Compatible avec les produits de Volume 0

### DONNÉES PRODUIT

Référence	PLIP70013
-----------	-----------

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	ENTRÉE		SORTIE		Facteur de puissance
	Courant	Tension	Courant	Tension	
N/A	60mA	220-240V	700mA	21V CC MAX	0,85

### GÉNÉRAL

Température extérieure (ta = °C)	40
Température du boîtier (tc = °C)	55
Contrôle	Non dimmable
Double isolation	Yes
Efficacité (%)	80
Courant d'appel	12,8A 0,8ms
IP	65
Repiquage possible	Non
Protection	Contre les court-circuits, les surtensions, les surcharges et la surchauffe
Très basse tension de sécurité	Oui
Poids (g)	70

### CÂBLAGE

Liaisons de sortie	Câble
Câble d'entrée (m)	0,2
Câble de sortie (m)	0,2

### ACCESSOIRES

Référence	Description
N/A	Aucun accessoire disponible avec ce produit

### GARANTIE

1 an

### Dimensions

