



## V&V Cubyko porte-étiq assoc. Gris

WNA006

### Architecture

Type de commande	Interrupteur
Type d'organe de commande	Touche
Mode de fixation	clipsé

### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	oui
-----------------	-----

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	250V

### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

### Matières

Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Couleur	compos. gris
Matière	mélange de matériaux
Matière	polypropylène
Type de traitement de surface	verni mat

### Dimensions

Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm

### Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Type de connexion	Quickconnect
Type de contact	va et vient

---

**Equipement**

---

Repérage	non
----------	-----

---

**Standards**

---

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

---

**Sécurité**

---

Indice de protection IP	IP55
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2

---

**Conditions d'utilisation**

---

Température de stockage	-50 à 50 °C
-------------------------	-------------

---

**Identification**

---

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Série	cubyko

---