

Déclencheurs et contacts auxiliaires

pour la signalisation et le déclenchement à distance.

raccordement par bornes à vis

capacité :
0,75[□] souple ou rigide

câbles de raccordement en option (HYA035H)

Déclencheurs voltométriques à émission de courant SH

déclenchement à distance d'un disjoncteur ou d'un interrupteur général par bobine à émission.

Déclencheurs voltométriques à minimum de tension UV

déclenchent un disjoncteur ou un interrupteur général lorsque la tension chute entre 35 et 70 % de Un.

La fermeture du disjoncteur est garantie pour une tension $\geq 0,85 \times U_n$.

Raccordement des auxiliaires : assurent la liaison entre les parties fixes et mobiles.



HYD015H



HYD033H



HYD022H



HYD025H




HXC024H



HXC004H



HXC014H



HYC250H

HYC353H

Désignation	Caractéristiques	In	Réf. c ^{iale} Réf. num. 3P	Réf. c ^{iale} Réf. num. 4P
Rallonges de plage montage fixe uniquement	jeu de 4 rallonges droites	pour : 250-400 A	HYD010H 337011	HYD010H 337011
		630 A	HYD013H 337012	HYD013H 337012
	épanouis- seurs	pour : 400 A	HYD011H 337013	HYD012H 337015
		630 A	HYD014H 337014	HYD015H 337016
Connexions arrières montage fixe uniquement	pour : 250 A et 400 A		HYD031H 337022	HYD032H 337024
	pour 630 A		HYD033H 337023	HYD034H 337025
Cache-bornes montage fixe uniquement	pour rallonges droites		HYD021H 337057	HYD022H 337058
	pour épanouisseurs		HYD023H 337018	HYD024H 337019
	pour connexions arrières		HYD025H 337020	HYD026H 337021
	pour disjoncteur décon- nectable et débrochable		HYD321H 336058	HYD322H 336059

Désignation	Caractéristiques	Réf. c ^{iale} Réf. num.
-------------	------------------	-------------------------------------

Contacts auxiliaires

- AX signalisation 1 inverseur	230 V ~ / 3 A - 125 V = / 0,4 A 1 OF	HXC021H 336951
- AL signalisation défaut 1 inverseur	230 V ~ / 3 A - 125 V = / 0,4 A 1 OF	HXC024H 336952
- AX signalisation 1 inverseur	bas niveau 125 V = 1 OF	HXC025H 336953
- AL signalisation défaut 1 inverseur	bas niveau 125 V = 1 OF	HXC026H 336954

Déclencheurs voltométriques à émission de courant SH	24 V =	HXC001H 336941
	48 V =	HXC002H 336942
	100 - 120 V ~	HXC003H 336943
	200 - 240 V ~	HXC004H 336944
	380 - 450 V ~	HXC005H 336945

Déclencheurs voltométriques à minimum de tension UV	24 V =	HXC011H 336946
	100 - 120 V ~	HXC013H 336948
	200 - 240 V ~	HXC014H 336949
	380 - 450 V ~	HXC015H 336950

Raccordements des auxiliaires pour disjoncteurs déconnectables et débrochables	bloc fixe 3 fils pour socle	HYC250H 312148
	bloc mobile 2 fils pour disjoncteur	HYC352H 312149
	bloc mobile 3 fils pour disjoncteur	HYC353H 312150