

### Sectionneurs L 31

pour cartouches-fusibles,  
type gG et aM, 8,5 x 31,5 mm  
maxi. 25 A - 500 V ~

### Sectionneurs L 38

pour cartouches-fusibles,  
type gG et aM, 10 x 38 mm  
32 A - 690 V ~

livrés sans cartouches  
fusibles.

### Capacité de raccordement

16<sup>□</sup> souple,  
25<sup>□</sup> rigide.

Les versions à voyant  
LS431, LS432, LS531 et  
LS532 sont équipées d'un  
voyant 230 V ~ permettant  
de vérifier l'état de la  
cartouche.

### Conformes selon

NF C 63-210  
NF EN 60269-2



LS401 LS431



LS502



LS504



LB026



MZ178


Désignation	Caractéristiques	Larg.	Réf. c <sup>iale</sup> / Réf. num.	
			L31	L38
<b>Sectionneurs unipolaires</b>	1 phase	1 ■	<b>LS401</b> 412368	<b>LS501</b> 412374
	1 neutre	1 ■	-	<b>LS509</b> 412378
<b>bipolaires</b>	1 phase + voyant 230 V ~	1 ■	<b>LS431</b> 412373	<b>LS531</b> 412380
	1 phase + neutre	2 ■	<b>LS412</b> 412372	<b>LS512</b> 412379
	1 phase + neutre + voyant 230 V ~	1 ■	<b>L432</b> 10076	<b>L532</b> 10084
	1 phase + neutre	1 ■	<b>L406</b> 10073	<b>L506</b> 10081
	2 phases	2 ■	<b>LS402</b> 412369	<b>LS502</b> 412375
<b>tripolaire</b>	3 phases	3 ■	<b>LS403</b> 412370	<b>LS503</b> 412376
<b>tétrapolaire</b>	3 phases + neutre	4 ■	<b>LS404</b> 412371	<b>LS504</b> 412377

Désignation	Caractéristiques	Réf. c <sup>iale</sup> Réf. num.
-------------	------------------	-------------------------------------

### Kits d'accouplement

pour 12 associations

composé de 2 agrafes  
plastiques pour  
l'assemblage des corps  
et 1 goupille métallique  
pour l'assemblage des  
manettes



**LB026**  
412387

### Kit de verrouillage

- livré sans cadenas

- blocage du coupe-circuit en position ouvert
- peut recevoir 3 cadenas avec anse Ø 8 mm maxi
- possibilité de démontage du plastron avec dispositif de verrouillage monté/ cadenassé
- dispositif plombable

**MZ178**  
431995

**Caractéristiques techniques, voir page D.144**