



TRE201



IP55



Module 1 sortie 10A IP55 KNX radio QL

Caractéristiques techniques

Connectivité

Protocole radio	Radio KNX
Catégorie du récepteur	2
Système de bus EIB/KNX	Non
Système bus radio-KNX	Oui

Paramétrage

Modes de configuration supportés	ETS, easy
----------------------------------	-----------

Dimensions

Profondeur de montage	40 mm
-----------------------	-------

Matières

Couleur	Blanc
---------	-------

Équipement

Avec curseur pour commutation manuelle	Oui
Radio bidirectionnelle	Oui

Courant Electrique

Courant assigné nominal	10 A
Courant de commutation	10 A

Fréquence

Fréquence	50-50 Hz
Fréquence de réception radio	868,30-868,30 MHz

Puissance

Puissance de sortie	2 300 W
---------------------	---------

Tension Electrique

Tension de service	230-230 V
Tension assignée d'emploi Ue	230-230 V

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 °C
------------------------	--------

Textes

	Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, Fonction de répéteur activable pour augmenter la portée radio, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
Function	
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis