

Kits d'équipement pour appareils de tête h3 x160, x250, h250 LSI, h630 LSI

double isolation classe II


Pour commande directe ou débrochable

Composition :


- 1 rail DIN symétrique surbaissé, fixé sur une plaque de montage avec 4 pattes de fixation isolantes classe II
- 1 plastron de tôle
- accessoires de fixation

Capacité :


largeur 500 mm emplacement pour 1 appareil supplémentaire en montage fixe




UC310H




UC320H



UC323H



UC427HL



UC321HM

Désignation	Hauteur	Réf. c ^{iale} larg. 250 mm	Réf. num. larg. 500 mm	larg. 750 mm
Kit d'équipement pour appareils de tête x160 double isolation classe II				
Pour commandes directes ou rotatives				
- implantation verticale avec ou sans bloc différentiel, montage fixe	300 mm	UC310H 613302	UC311H 613303	UC312H 613617
- implantation horizontale sans bloc différentiel, montage fixe	150 mm	-	-	UC314H 613619
- pour montage côte à côte d'appareillage modulaire utiliser la rehausse HYA036H				
Kit d'équipement pour appareils de tête x250 double isolation classe II				
Pour commandes directes ou rotatives				
- implantation verticale sans bloc différentiel, montage fixe	300 mm	UC320H 613305	UC321H 613306	UC322H 613622
- implantation verticale avec bloc différentiel, montage fixe	400 mm	UC330H 613308	UC323H 613307	UC324H 613624
- implantation horizontale avec ou sans bloc différentiel, montage fixe	200 mm	-	UC427H 613309	UC428H 613627
Pour commandes motorisées				
- implantation verticale sans bloc différentiel, montage fixe	600 mm	-	UC321HM 613756	UC322HM 613782
Kit d'équipement pour appareils de tête h250 LSI double isolation classe II				
Pour commandes directes ou rotatives				
- implantation verticale, montage fixe	300 mm	UC320H 613305	UC321H 613306	UC322H 613622
- implantation verticale, montage déconnectable	300 mm	-	UC321HR 611046	
- implantation horizontale, montage fixe	200 mm	-	UC427HL 613328	UC428HL 613629
Pour commandes motorisées				
- implantation verticale, montage fixe	300 mm	-	UC321HM 613756	UC322HM 613782
- implantation verticale, montage déconnectable	300 mm	-	UC321HMR 611047	

Appareils de tête h3 de 25 à 1600 A voir page D.4