

Capacité de raccordement

Connexion SanVis :

- mini : 2 x 1[□] fil rigide

- maxi : 2 x 2,5[□] fil rigide

Connexion à vis :

- maxi : 1 x 4[□] fil rigide

ou 2 x 2,5[□] fil rigide



Certifiés selon

NF C 60314

pour les références

WS100, WS101, WS102,

WS103, WS105, WS106

Tenue au fil incandescent :

essais réalisés selon

NF EN 60695-2



Raccordement

SanVis

Produits IP 21 équipés de

leurs supports et plaques.

Rouge : RAL 3020



WS100,
WS101



WS102



WS105, WS106



WS121



WS122



WS123



WE155



WS155

Désignation	Caractéristiques	Emb.	Réf. c ^{iale} Réf. num. 2 modules
Prises à éclipses 16 A - 250 V			
- 2P + T accès aux manettes de déconnexion derrière l'enjoliveur		10	WS100 708100
- 2P + T		10	WS101 708101
- 2P		10	WS102 708102
- 2P + T à voyant à associer à WUZ694		10	WS103 708103
- 2P + T détrompée accès aux manettes de déconnexion derrière l'enjoliveur		10	WS105 708105
- 2P + T détrompée		10	WS106 708106
- Prise Schuko		10	WS160 708160
- simple 2P + T spécial goulottes		20	WS121 708121
- double 2P + T spécial goulottes		10	WS122 708122
- triple 2P + T spécial goulottes		10	WS123 708123
- 2P + T détrompée spécial goulottes		20	WS131 708131
- double 2P + T détrompée, spécial goulottes		10	WS132 708132
- triple 2P + T détrompée, spécial goulottes		10	WS133 708133
Sortie de câble			
Monobloc extra plate (saillie de 18 mm) (pas de multiposte)	pour câbles : Ø 1,5 à 12 mm Livré avec support spécifique. Fixation par vis ou par griffes amovibles	10	WE155 710155
Modulaire 45 x 45 (multiposte possible)		10	WS155 708155

Guide de choix supports
et plaques,
voir pages O.6 et O.7