

PRO 6 AVEC VIS




DESCRIPTION PRODUIT

Cheville nylon universelle brevetée pour matériaux pleins et creux

LE PLUS PRODUIT

Cheville nylon universelle brevetée pour matériaux pleins et creux

AVANTAGES

- Cheville multi-matériaux
- 6 zones d'expansion assurant une expansion uniforme dans le matériau support
- Fixation traversante idéale pour les travaux de rénovation et une installation facile
- Expansion immédiate pour éviter la rotation de la cheville
- Large chanfrein d'entrée qui contrôle l'enfoncement de la cheville
- Offre une finition à fleur esthétique

APPLICATIONS

- Appareils de cuisine et de sanitaires
- Éclairage
- Rayonnage
- Installations électriques

MATÉRIAUX



GAMME DE PRODUITS

Diamètre de perçage ▲▼	Longueur cheville (mm) ▲▼	Diamètre du filetage (mm) ▲▼	Profondeur minimale de perçage ▲▼	Épaisseur maximale pièce à fixer ▲▼	Diamètre minimal de vis ▲▼	Diamètre maximal de vis ▲▼	Quantité ▲▼	Désignation ▲▼	Code ▲▼
6 mm	30 mm	-	40 mm	5 mm	4 mm	5 mm	1000	PRO6 6X30 AV VIS	060167
5 mm	25 mm	-	35 mm	2 mm	3 mm	4 mm	100	PRO6 5X25 +VIS	565646
6 mm	30 mm	-	40 mm	5 mm	4 mm	5 mm	100	PRO6 6X30 +VIS	565647
8 mm	40 mm	-	50 mm	5 mm	4.5 mm	6 mm	50	PRO6 8X40 +VIS	565648
10 mm	50 mm	-	65 mm	5 mm	6 mm	8 mm	25	PRO6 10X50 +VIS	565649

CHARGES RECOMMANDÉES

Diamètre du trou d'ancrage cheville ▲▼	Longueur cheville (mm) ▲▼	Charge recommandée en cisaillement sur béton non fissuré C20/25 ▲▼	Charge recommandée en cisaillement en zone sismique C1 ▲▼	Charge recommandée en traction sur béton non fissuré C20/25 ▲▼	Charge recommandée en traction en zone sismique C1 ▲▼
6	30	-	-	0.45	-
5	25	-	-	0.28	-
6	30	-	-	0.45	-
8	40	-	-	0.7	-
10	50	-	-	1.2	-