



Standard


Description

- Montage mural
- Intérieur
- Embase en polypropylène
- Diffuseur en polycarbonate opale
- Montage facile : 2 points de fixation avec rattrapage de jeu.

IP24 | IK07 | 650 °C



Dimensions mm



Équipement	Culot lampe	Classe	Flux source lm	Flux utile luminaire lm	Version	Blanc RAL 9003
------------	-------------	--------	-------------------	-------------------------------	---------	----------------------

Modèles simples et prises

Tube linolite S19							
1 x 50 W HAL maxi, livré sans lampe		Tube linolite S19	II		Simple	0.552.11	
1 x 50 W HAL maxi, livré sans lampe		Tube linolite S19	I		Prise 16 A 2 P + T	0.552.14	
1 x 50 W HAL maxi, livré sans lampe		Tube linolite S19	II		Avec Transfo 230 V 20 VA + Prise Rasoir 2 P	0.552.17	
1 x L-DE 50 W HAL		Tube linolite S19	II	775	420	Simple	0.552.71
1 x L-DE 50 W HAL		Tube linolite S19	I	775	420	Prise 16 A 2 P + T	0.552.74
1 x L-DE 50 W HAL		Tube linolite S19	II	775	420	Avec Transfo 230 V 20 VA + Prise Rasoir 2 P	0.552.77
1 x CFL 13 W		Tube linolite S19	II	575	350	Simple	0.552.91
1 x CFL 13 W		Tube linolite S19	I	575	350	Prise 16 A 2 P + T	0.552.94
1 x CFL 13 W		Tube linolite S19	II	575	350	Avec Transfo 230 V 20 VA + Prise Rasoir 2 P	0.552.97
Ballast électronique							
1 x TC-SEL 11 W		2G7	II	900	570	Simple	0.552.81
1 x TC-SEL 11 W		2G7	I	900	570	Prise 16 A 2 P + T	0.552.84
Driver LED							
LED 9 W - 2700°K		Platine LED	II	630	480	Simple	0.553.01
LED 9 W - 2700°K		Platine LED	I	630	480	Prise 16 A 2 P + T	0.553.04


Modèles interrupteurs et prises

Tube linolite S19							
1 x 50 W HAL maxi, livré sans lampe		Tube linolite S19	II		Avec Interrupteur	0.552.13	
1 x 50 W HAL maxi, livré sans lampe		Tube linolite S19	I		Avec Interrupteur + Prise 16 A 2 P + T	0.552.15	
1 x 50 W HAL maxi, livré sans lampe		Tube linolite S19	II		Avec Interrupteur + Transfo 230 V 20 VA + Prise Rasoir 2 P	0.552.18	
1 x L-DE 50 W HAL		Tube linolite S19	II	775	420	Avec Interrupteur	0.552.73
1 x L-DE 50 W HAL		Tube linolite S19	I	775	420	Avec Interrupteur + Prise 16 A 2 P + T	0.552.75
1 x L-DE 50 W HAL		Tube linolite S19	II	775	420	Avec Interrupteur + Transfo 230 V 20 VA + Prise Rasoir 2 P	0.552.78
1 x CFL 13 W		Tube linolite S19	II	575	350	Avec Interrupteur	0.552.93
1 x CFL 13 W		Tube linolite S19	I	575	350	Avec Interrupteur + Prise 16 A 2 P + T	0.552.95
1 x CFL 13 W		Tube linolite S19	II	575	350	Avec Interrupteur + Transfo 230 V 20 VA + Prise Rasoir 2 P	0.552.98
Ballast électronique							
1 x TC-SEL 11 W		2G7	II	900	570	Avec Interrupteur	0.552.83
1 x TC-SEL 11 W		2G7	I	900	570	Avec Interrupteur + Prise 16 A 2 P + T	0.552.85
Driver LED							
LED 9 W - 2700°K		Platine LED	II	630	480	Avec Interrupteur	0.553.03
LED 9 W - 2700°K		Platine LED	I	630	480	Avec Interrupteur + Prise 16 A 2 P + T	0.553.05

Modèles détection infrarouge

Tube linolite S19							
1 x 50 W HAL maxi, livré sans lampe		Tube linolite S19	II		Simple	0.552.29	
1 x HAL 50 W		Tube linolite S19	II	775	420	Simple	0.552.79
Ballast électronique							
1 x TC-SEL 11 W		2G7	II	900	570	Simple	0.552.89

De manière générale et hors cas particuliers, nos produits ne sont pas prévus pour un fonctionnement permanent ou continu. Il est recommandé d'utiliser nos produits sur minuterie ou avec détecteur de présence (intégré ou déporté) afin de préserver leur durée de vie.

 Sources lumineuses. Tous nos luminaires sont livrés avec leur(s) source(s) (sauf indication contraire), page 7

 Détection. Caractéristiques et fonctionnement, pages 164 à 168