


KIT GALAXY LED 8 E / LED 6 E



Corps aluminium. Orientable. Kit prêt-à-posser. **LED EPISTAR.**

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|----------|--|
| | 230V | IP20 | IK02 | 850° | 25 000 h | |
|--|------|------|------|------|----------|--|

| | | | | |
|--|---------|--|------|----|
| | QPAR 16 | | GU10 | 8W |
|--|---------|--|------|----|

| Lumens | Teinte | Couleur | Code avec lampe |
|--------|--------|---------|-----------------|
| 580 | 3000 K | blanc | 51056 |
| 710 | 4000 K | blanc | 51057 |

| | | | | |
|--|---------|--|------|----|
| | QPAR 16 | | GU10 | 6W |
|--|---------|--|------|----|

| Lumens | Teinte | Couleur | Code avec lampe |
|--------|--------|---------|-----------------|
| 490 | 3000 K | blanc | 51054 |
| 510 | 4000 K | blanc | 51055 |


| LED 8E | 3000 K | 8 W | 40° |
|--------|--------|-----------------------|-------|
| | h (m) | E _{max} (lx) | d (m) |
| | 1 | 1192 | 0,73 |
| | 2 | 298 | 1,5 |
| | 2,5 | 191 | 1,8 |

| LED 6E | 3000 K | 6 W | 38° |
|--------|--------|-----------------------|-------|
| | h (m) | E _{max} (lx) | d (m) |
| | 1 | 1105 | 0,69 |
| | 2 | 276 | 1,4 |
| | 2,5 | 177 | 1,7 |

| LED 8E | 4000 K | 8 W | 40° |
|--------|--------|-----------------------|-------|
| | h (m) | E _{max} (lx) | d (m) |
| | 1 | 1432 | 0,73 |
| | 2 | 358 | 1,5 |
| | 2,5 | 229 | 1,8 |

| LED 6E | 4000 K | 6 W | 38° |
|--------|--------|-----------------------|-------|
| | h (m) | E _{max} (lx) | d (m) |
| | 1 | 1144 | 0,69 |
| | 2 | 286 | 1,4 |
| | 2,5 | 183 | 1,7 |

KIT GALAXY LED 4



Corps aluminium. Orientable. Kit prêt-à-posser. **LED SHARP.**

| | | | | |
|--|---------|--|------|----|
| | QPAR 16 | | GU10 | 4W |
|--|---------|--|------|----|

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|----------|--|
| | 230V | IP20 | IK02 | 850° | 35 000 h | |
|--|------|------|------|------|----------|--|

| Lumens | Teinte | Couleur | Code avec lampe |
|--------|--------|---------|-----------------|
| 260 | 2700 K | blanc | 51020 |
| 280 | 4000 K | blanc | 51021 |

| LED 4 | 2700 K | 4 W | 45° |
|-------|--------|-----------------------|-------|
| | h (m) | E _{max} (lx) | d (m) |
| | 1 | 367 | 0,83 |
| | 2 | 92 | 1,7 |
| | 2,5 | 59 | 2,1 |

| LED 4 | 4000 K | 4 W | 45° |
|-------|--------|-----------------------|-------|
| | h (m) | E _{max} (lx) | d (m) |
| | 1 | 406 | 0,83 |
| | 2 | 102 | 1,7 |
| | 2,5 | 65 | 2,1 |

La technologie des lampes LED progressant rapidement, la puissance (W) est susceptible d'être inférieure à celle indiquée tout en conservant un flux lumineux (lm) équivalent ou supérieur. Nos produits peuvent être modifiés afin de les adapter aux meilleures performances disponibles.



ENCASTRÉ