

RUBAN NON-PROTÉGÉ : FLEXO 65 - 18 W/m



Ruban adhésif, LED « 2835 » (IRC 85), non-protégé 65 LED/m, 18W/m (pas de 5 LED 75 mm).

Largeur 10 mm. **Câble LIYY 2x 0,5 mm² 1 m soudé.** Alimentation classe 2, IP20. Peut être coupée tous les 5 LED.

Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe.

24V DC 18 W/m						+	
L (m)	P (W)	Teinte	lm/m	Code rouleau	Code kit		
2	36	● 2400 K	1100	55070	55200		
2	36	● 3000 K	1350	55033	55201		
2	36	○ 4200 K	1370	55034	55202		
2	36	○ 6500 K	1400	55035	55203		
3	54	● 2400 K	1100	55071	55204		
3	54	● 3000 K	1350	55036	55205		
3	54	○ 4200 K	1370	55037	55206		
3	54	○ 6500 K	1400	55038	55207		
4	72	● 2400 K	1100	55072	55209		
4	72	● 3000 K	1350	55040	55210		
4	72	○ 4200 K	1370	55041	55211		
4	72	○ 6500 K	1400	55042	55212		
5	90	● 2400 K	1100	55073	55214		
5	90	● 3000 K	1350	55075	55215		
5	90	○ 4200 K	1370	55076	55216		
5	90	○ 6500 K	1400	55077	55217		
6	108	● 2400 K	1100	55074			
6	108	● 3000 K	1350	55044			
6	108	○ 4200 K	1370	55045			
6	108	○ 6500 K	1400	55046			

La longueur de 6 m est la longueur maximum à installer.
Chaque rouleau est livré avec 1 connexion 55001.

