

Code Description

Automatismes avec motoréducteur 24 VDC testés selon les normes EN 12453 et EN 12445

001**V6000** Automatisation doté d'une armoire de commande avec afficheur à segments et encodeur, pour portes sectionnelles et portes basculantes.



Accessoires

001**V121** Dispositif de déblocage par câble et renvoi pour application sur la poignée de la porte. L = 3 m.



001**V122** Bras de transmission pour portes sectionnelles avec une distance entre le bord supérieur de la porte et le groupe ressorts comprise entre 300 et 600 mm.



001**V201** Bras adaptateur pour portes basculantes partiellement débordantes. Hauteur max. de la porte : 2,4 m.



Guide-chaînes

001**V06001** Guide-chaîne L = 3,02 m. *Hauteur max. de la porte : BC = 2,4 m - BM = 2,25 m - STA = 2,1 m.



001**V06002** Guide-chaîne L = 3,52 m. * Hauteur max. de la porte : BM = 2,75 m - STA = 2,6 m STB = 2,7 m.

001**V06003** Guide-chaîne L = 4,02 m. * Hauteur max. de la porte : BM = 3,25 m - STA = 3,1 m STB = 3,2 m.

Guide-courroies

001**V06005** Guide-courroie L = 3,02 m. * Hauteur max. de la porte : BC = 2,4 m - BM = 2,25 m - STA = 2,1 m STB = 2,2 m.

001**V06007** Guide-courroie L = 4.02 m. * Hauteur max. de la porte : BM = 3,25 m - STA = 3,1 m STB = 3,2 m.



REMARQUES

ATTENTION 001V6000 - PRODUIT DISPONIBLE UNIQUEMENT EN KIT

* BC = Basculante à contrepoids - BM = Basculante à ressorts - STA = Sectionnelle type A - STB = Sectionnelle type B