

## LUM21735      ADR 1024



La centrale de gestion ADR 1024 exécute en automatique tous les tests réglementaires (NFC 71830).

L'exploitant est dispensé de tout contrôle unitaire des blocs. En cas d'alerte, il sera prévenu par e-mail ou par renvoi sur l'alarme technique du bâtiment.

L'état de l'installation est consultable localement sur l'écran tactile de la centrale ou à distance depuis tout appareil connecté au LAN/WAN (réseau local ou global). La centrale gère les blocs de la gamme PLANETE (qualité environnementale, 100% LEDs, faible consommation) et les blocs de la série ADR ancienne génération de Luminox. La gamme de blocs PLANETE s'adresse à tout projet tertiaire, industriel, établissements de santé, éducation, etc.

## Descriptif Technique :

- Gestion de 511 blocs sur une ligne de télécommande
- Possibilité de gestion de 511 blocs additionnels
- Ecran tactile 5,7 pouces

Option : Carte extension 1 ligne de 511 blocs (LUM21739)

- Autonomie : 2 heures
- Accès paramétrables, sécurisés et hiérarchisés
- Journal des événements (256 alertes)
- WEB SERVEUR texte intégré
- 2 Ports USB
- Connexion Ethernet
- Sortie imprimante série
- 4 reports d'alarmes paramétrables (contacts secs NO/NF)
- 4 entrées techniques (exemple : allumage / extinction)
- Boîtier compact (350x260x80mm)
- Option Kit IP renforcé pour ambiance agressive (LUM21736)

## Caractéristiques Techniques :

Référence : LUM21735

## Produits à associer :



BIP  
Référence : LUM1031401



TLU  
Référence : LUM10312



TLI 500  
Référence : LUM10315