


## LUM22118 Planète 220/45 C



Les luminaires PLANETE 45 C sont associables avec des sources centrales alternatives ou continues.

La très faible consommation permet de réduire considérablement la capacité batterie de la source centrale.

Plus de relampage annuel (utilisation de LEDs).

De dimensions réduites ces luminaires s'intègrent facilement dans tout type de bâtiment (tertiaire ou industriel).

**Certification :** LED 

**Descriptif Technique :**

Planète



- Faible impact sur l'environnement : -50 %
- Très faible consommation : 1.6 W ou 3.2 VA
- Pas d'éco-contribution pour les sources lumineuses
- Recyclage gratuit en fin de vie
- Permet de réutiliser la patère de la plupart des luminaires d'évacuation LUMINOX anciennes générations (nous consulter)
- Livré avec étiquettes de balisage
- Versions continue et/ou alternative
- Tenue au fil incandescent 850°C / 30s
- Maintenance réduite, aucun relampage annuel
- Bornes pour section de 2,5 mm<sup>2</sup>
- Classe II
- Fonctionnement : + 5 °C à + 40 °C

## Caractéristiques Techniques :

Référence :	LUM22118
Boîtier :	AA
Flux en Lms :	45
IP :	42
IK :	7
N° de certif. :	5085
Poids en kg :	0,445
Alimentation :	220 Vcc-ca
Consommation en ca :	3.2 VA
Consommation en cc :	1.6 W
LAMPES :	2 Leds

## Produits à associer :



Flèche vers le bas  
Référence : LUM10401



Flèche droite  
Référence : LUM10403



Flèche gauche  
Référence : LUM10404



Pour boîtier A-AA-B  
Référence : LUM10481



Pour boîtier A-AA-B  
Référence : LUM10411



Pour boîtier A-AA-B  
Référence : LUM10428



Grille boîtier A-AA-AB-B-X-Y