





Contacts : - Ouverts
- Fermés

Code couleur gamme déclenchement : Orange ■
Isolant : Polycarbonate
Pièces conductrices : Argentées

Embases




DEO-E-VA




DEO-D-VA
DEF-D-VA


Fiches




FIDE-2/4 *




FIDE-2/4-2 *



FIDE-1/4-G *



FIDE-1/4-D *



FI-2/4-DIA4 *

* Les broches BRE sont à commander séparément.

Caractéristiques techniques

		IEC		
		Embase		Fiche
		Vissé (VL)	Cosse (VA)	Broche BRE
Capacité de raccordement	Rigide	0.2 - 6 mm ²	0.34 - 10 mm ²	
	Souple	0.22 - 4 mm ²		
Longueur à dénuder		9.5 mm / .370"		Voir notice technique 1SNC169040D1701
	conducteur 0.22 - 0.34 mm ² conducteur 0.75 - 6 mm ²			
Ø Tournevis		4 mm / .157"		
Couple de serrage		0.5-0.8 Nm / 4.4-7.1 lb.in		
Bornage			Ø 3 mm	
Largeur de plage			7.5 mm	
Tension nominale			400 V	
Tension de tenue aux chocs			4 KV	
Degré de pollution			3	
Intensité nominale			8 A	
Intensité de court-circuit			25 A/5 s - 800 A/25 ms	
Température de stockage			-25 °C ~ +70 °C	
Température de fonctionnement			-10 °C ~ +55 °C	
Indice de protection face avant			IP40	
		avec couvercle sans couvercle		IP20

Références de commande

Description	Type	Réf. Commerciale	Colisage	Masse kg	
Embases					
Montage encastré	Cosse	DEO-E-VA	1	0.09	
contacts ouverts					1SNA166878R0600
Montage demi-saillie	Cosse	DEO-D-VA	1	0.11	
contacts ouverts					1SNA166874R2200
contacts fermés					1SNA166896R1100
Autres références d'embases, nous consulter					

Fiches

Fiche 2x4 pôles	FIDE-2/4	1SNA166877R2500	1	0.09
Fiche 2x4 pôles	FIDE-2/4-2	1SNA166943R2700	1	0.11
Fiche 4 pôles - insertion 1-2-3-4	FIDE-1/4-G	1SNA166898R2300	1	
Fiche 4 pôles - insertion 01-02-03-04	FIDE-1/4-D	1SNA166897R1200	1	
Fiche 2x4 pôles, avec insertion directe Ø 4 mm	FI-2/4-DIA4	1SNA167936R1100	1	0.064

- (a) Les accessoires nécessaires aux divers montages sont fournis avec chaque embase, ainsi que 2 pions de codage métalliques COP-E-1 (voir codage).
 (b) Fiches fournies avec 8 douilles de verrouillage et 2 pions de codage COP-FI-1. Les broches BRE sont à commander séparément.
 (c) Fiches fournies avec 4 douilles de verrouillage. Les broches BRE sont à commander séparément.