

## PROTECTION DE LA TETE

**436047** : casque de chantier en polyamide basse tension sans ventilation. Propriété d'isolement électrique jusqu'à 440 V AC. Coiffe en textile réglable de 53 à 61 cm de 2 mm en 2 mm. Confort maximum avec une garniture frontale de 40 cm.



436047

**436045** : large écran de protection sphérique en polycarbonate incolore, traité anti-UV, antibuée et anti-rayures. Protection faciale constituée d'un serre-tête réglable par crémaillère (mousse de confort + bande textile anti-transpiration) et d'une calotte sur laquelle se fixe l'écran de protection.

Léger, pratique d'utilisation et confortable, cet équipement vous apportera une excellente protection. Norme EN 166 (BT, classe optique 1) EN 170



436045

**436051, 436056 et 436049** : casque de chantier en polyéthylène haute densité avec aération. Coiffe en PEHD réglable de 53 à 61 cm de 2 mm en 2 mm. Confort maximum avec une garniture frontale de 40 cm.



436051

**436057** : jugulaire pour casque, en coton avec fixations plastiques. Réglable de 20 à 40 cm.



436056

**436059** : casquette anti-heurt type base-ball constituée d'une calotte moulée en ABS et recouverte d'une toile tissée avec visière. Le dos de la casquette est équipé d'un ajustement par velcro. Aération sur les côtés. La calotte est équipée d'une mousse de confort. Possibilité de retirer la casquette toile pour le lavage.



436049

Code	Désignation	Norme	Couleur	Poids g
436047	<b>CBT</b> Casque de protection basse tension	EN 397	blanc	420
436045	<b>EFUV</b> Protection faciale	EN 166	bleu	350
436051	<b>CP1</b> Casque de chantier	EN 397	vert	370
436056	<b>CPB</b> Casque de chantier	EN 397	blanc	370
436049	<b>CPU</b> Casque de chantier	EN 397	bleu	370
436057	<b>JC</b> Jugulaire pour casque	-	gris foncé	18
436059	<b>CBB</b> Casquette anti-heurt	EN 812	bleu marine	170



436057

**EN 397** « Casques de protection pour l'industrie ».

**EN 812** « Casquettes anti-heurt pour l'industrie ».



436059

