



Gaines thermorétractables 3,5:1, paroi épaisse avec adhésif

HA47, noir, en barre de 1 m

Ses propriétés lui permettent d'être utilisée aussi bien dans des applications exposées que souterraines, comme les connexions et les extrémités de câbles.

Principales caractéristiques

- Gaine en Polyoléfine à paroi épaisse, avec ou sans adhésif
- Enduite à l'intérieur avec un adhésif thermoplastique
- L'adhésif thermoplastique protège de l'humidité et des contraintes environnementales
- Utilisation pour des applications basse tension



Gaine à paroi épaisse, avec ou sans adhésif.



Disponible également en manchons sur demande. Contactez-nous !



Gaine thermorétractable 3,5:1 avec adhésif

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Rapport de rétreint	Jusqu'à 3,5:1
Températures d'utilisation	De -55 °C à +110 °C
Temp. min. de rétreint	+120 °C
Point de fusion de l'adhésif	Jusqu'à +85 °C
Variation longitudinale	-10% max.
Rigidité diélectrique	20 kV/mm
Tenue au feu	Non auto-extinguible
Classe d'isolement	A (VDE 0530)



RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. (L)	Couleur	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
HA47-9/3	9,0	3,0	1,80	1,0 m	Noir (BK)	30-32	321-20090
HA47-13/4	13,0	4,0	2,40	1,0 m	Noir (BK)	30-32	321-20130
HA47-19/6	19,0	6,0	2,70	1,0 m	Noir (BK)	30-32	321-20180
HA47-33/8	33,0	8,0	3,20	1,0 m	Noir (BK)	30-32	321-20280
HA47-45/12	45,0	12,0	4,10	1,0 m	Noir (BK)	-	321-20450
HA47-51/16	51,0	16,0	4,10	1,0 m	Noir (BK)	-	321-20510
HA47-68/22	68,0	22,0	4,10	1,0 m	Noir (BK)	-	321-20680
HA47-85/25	85,0	25,0	4,30	1,0 m	Noir (BK)	-	321-20850
HA47-105/30	105,0	30,0	4,30	1,0 m	Noir (BK)	-	321-20900
HA47-130/36	130,0	36,0	4,30	1,0 m	Noir (BK)	-	321-21300
HA47-160/50	160,0	50,0	4,30	1,0 m	Noir (BK)	-	321-21600
HA47-180/50	180,0	50,0	4,30	1,0 m	Noir (BK)	-	321-21850

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)		
30	31	32
H5002	H5004	E4500

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.