



### Colliers de serrage à tête plate


La série de colliers d'installation PE/RPE est plus couramment appelée CSL. Ces colliers d'installation sont fabriqués à partir de polyamide 6.6 haute température et résistant aux UV. Ils sont donc parfaitement adaptés à une utilisation en extérieur. De ce fait, ils possèdent une excellente tenue dans le temps sur câbles et poteaux électriques qui peuvent être soumis à des températures élevées en été.

#### Principales caractéristiques


- Colliers à crantage extérieur avec le côté lisse au contact des câbles
- Colliers d'installation souples de largeur 9 mm
- Tête au design plat pour intégration dans des zones à espace réduit
- Colliers alliant facilité d'insertion et bonne résistance à la traction
- Existence d'une version de colliers réouvrables donc réutilisables: série RPE



Colliers PE400 de couleur, en application dans une aire de jeux pour enfants.



Série PE - Collier CSL



Série RPE - Collier CSL

#### Série PE

| RÉFÉRENCE | Larg. (W) | Long. (L) | Ø max. du toron | N   | Matière | Couleur    | Contenu | Outil(s) de pose adapté(s) | Article   |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----|---------|------------|---------|----------------------------|-----------|
| PE180     | 9,0       | 180,0     | 42,0            | 445 | PA66HSW | Noir (BK)  | 100 pcs | 1;3;9-12                   | 112-18061 |
| PE400     | 9,0       | 400,0     | 116,0           | 445 | PA66    | Bleu (BU)  | 100 pcs | 1;3;9-12                   | 112-18101 |
|           | 9,0       | 400,0     | 116,0           | 445 | PA66    | Jaune (YE) | 100 pcs | 1;3;9-12                   | 112-18103 |
|           | 9,0       | 400,0     | 116,0           | 445 | PA66    | Rouge (RD) | 100 pcs | 1;3;9-12                   | 112-18102 |
|           | 9,0       | 400,0     | 116,0           | 445 | PA66    | Vert (GN)  | 100 pcs | 1;3;9-12                   | 112-18100 |
| PE530     | 9,0       | 535,0     | 146,0           | 445 | PA66HSW | Noir (BK)  | 100 pcs | 1;3;9-12                   | 112-53060 |

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

#### Série RPE, réouvrable

| RÉFÉRENCE | Larg. (W) | Long. (L) | Ø max. du toron | N   | Matière | Couleur   | Contenu | Article   |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----|---------|-----------|---------|-----------|
| RPE275    | 9,0       | 275,0     | 69,0            | 445 | PA66HSW | Noir (BK) | 100 pcs | 112-00005 |
| RPE350    | 9,0       | 350,0     | 92,0            | 445 | PA66HSW | Noir (BK) | 100 pcs | 112-00006 |

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. D'autres conditionnements existants peuvent être disponibles sur demande.

| Outil(s) recommandé(s) |         |      |     |      |        |      |
|------------------------|---------|------|-----|------|--------|------|
|                        | 1       | 3    | 9   | 10   | 11     | 12   |
|                        | MK10-SB | MK21 | MK6 | EVO9 | EVO9HT | MK9P |
|                        | 545     | 545  | 551 | 549  | 549    | 552  |

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.