

# MS9 EASY TOWEL

## LINGETTES NETTOYANTES MAINS

### AVANTAGES

- Eau, savon ou essuie-mains superflus.
- Tissu très résistant.
- Décrassant puissant pour la peau.
- Impeccable pour le nettoyage des outils.
- Nettoie, désinfecte et soigne les mains en une seule opération.
- Entretien prolongé de la peau
- Sans silicones.
- Agit rapidement et efficacement

### DESCRIPTION

MS9 EASY TOWEL est une lingette nettoyante ultra résistante à usage unique, pour les mains.

### DESTINATION

**MS9 EASY TOWEL est une lingette nettoyante ultra résistante à usage unique, pour les mains. Cette lingette permet l'élimination rapide et efficace des salissures tenaces telles que l'huile, le goudron, la cire, les lubrifiants, les graisses lourdes, les taches d'encre, le graphite, le carbone, le diesel, etc. Elimine à l'état non durci : mastic polymère MS, mastic silicone, mastic acrylate, mastic polyuréthane, mastic à base de bitumes, colles pour parquet et de dispersion d'eau, mousse PU, colles à base de PU, résines artificielles, laques à deux composants, vernis et peintures.**



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ne contient ni silicone, ni kérosine, ni bromure de cétrimonium.

### MISE EN ŒUVRE

Les mains ne doivent pas être humides avant l'utilisation.

Oter complètement le couvercle et retirer la feuille de protection. Tirer la première lingette du milieu du rouleau et la faire passer au travers de la découpe du couvercle. Replacer le couvercle sur le pot. Ne prélever les lingettes qu'au fur et à mesure des besoins. Nettoyer vos mains des résidus avec la lingette encore humide. Pour un résultat optimal, essuyer les salissures immédiatement. Bien refermer le couvercle après chaque ouverture.

## CONSERVATION

36 mois minimum, entre +5°C et +25°C.

## CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
30613341	80 lingettes	6	3549212483265

## SÉCURITÉ

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base <https://bostiksd.s.thewerco.com/default.aspx> ou nous demander une copie par fax.

*Les préconisations de mise en oeuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

**BOSTIK SERVICE TECHNIQUE**

**Smart Help +33 (0)1 64 42 13 36**



FICHE TECHNIQUE  
07/12/2018