

DÉCANTATION

Le pot de décantation est composé d'une chambre de décantation largement dimensionnée pour casser la vitesse de l'eau et piéger les particules. La grille intérieure à surfaces réticulaires bloque les particules sans créer de pertes de charge supplémentaires.

L'anneau magnétique piège les particules métalliques. Il est facilement extractible pour l'entretien, même lorsque l'installation est en fonctionnement.

// POTS DE DÉCANTATION DIRTCAL

- Corps laiton démontable pour entretien avec vanne de chasse.
- Grille intérieure.
- Capacité de séparation des particules jusqu'à 5 µm.
- Pression maxi. de fonctionnement : 10 bar.
- Plage de température : 0 °C à +110 °C.
- Glycol : maxi. 50 %.



Avec anneau magnétique amovible

Ø Raccord	Code	Prix
3/4"	PD54620M	159,30
1"	PD54626M	162,54
1" 1/4	PD54633M	188,59
1" 1/2	PD54640M	201,18
2"	PD54650M	231,25

Standard

Ø Raccord	Code	Prix
3/4"	PD54620	134,76
1"	PD54626	136,11
1" 1/4	PD54633	163,58
1" 1/2	PD54640	174,11
2"	PD54650	202,51

Coque d'isolation



Ø DIRTCAL	Code	Prix
3/4" - 1"	CI546A	45,56
1" 1/4 - 1" 1/2	CI546B	45,95
2"	CI546C	47,69

DIRTCAL à brides magnétique

- Livré dans sa coque d'isolation.
- Avec vanne de vidange.
- Grille intérieure.
- Isolation fournie.
- Brides PN 16.
- Corps Acier.



Avec barreau magnétique

Ø Brides	Volume (en litre)	Code	Prix
50	7	PD546B050M	1 269,07
65	7	PD546B065M	1 308,88
80	18	PD546B080M	1 522,08
100	18	PD546B100M	1 557,90
nouveau ! 150	52	PD546B150M	3 208,21
nouveau ! 200	211	PD546B200M	11 952,86
nouveau ! 250	415	PD546B250M	14 444,44
nouveau ! 300	639	PD546B300M	15 993,27