

ARIC  
26 rue du Goulet  
93300 AUBERVILLIERS

Editeur (trice) Aumarechal Jean Michel  
Téléphone  
Fax  
Email jm.aumarechal@aric-sa.fr

**ARIC 50534 ENC. K8 LED 8W/3000K BLC / Table UGR**

Luminaire: ARIC 50534 ENC. K8 LED 8W/3000K BLC  
Lampes: 1 x

| <b>Evaluation éblouissement selon UGR</b>                                 |     |  |      |      |      |      |  |      |      |      |      |
|---|-----|--|------|------|------|------|--|------|------|------|------|
| ρ Plafond   |     | 70   | 70   | 50   | 50   | 30   | 70   | 70   | 50   | 50   | 30   |
| ρ Murs  |     | 50   | 30   | 50   | 30   | 30   | 50   | 30   | 50   | 30   | 30   |
| ρ Sol   |     | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Taille pièce<br>X Y   |     | Visée perpendiculaire<br>vers axe des lampes |      |      |      |      | Visée longitudinale<br>vers axe des lampes |      |      |      |      |
| 2H  | 2H  | 20.7   | 21.4 | 20.9 | 21.6 | 21.9 | 20.7                                       | 21.4 | 20.9 | 21.6 | 21.9 |
|   | 3H  | 21.0   | 21.7 | 21.3 | 22.0 | 22.2 | 21.0                                       | 21.7 | 21.3 | 22.0 | 22.2 |
|   | 4H  | 21.2   | 21.8 | 21.5 | 22.1 | 22.4 | 21.2                                       | 21.8 | 21.5 | 22.1 | 22.4 |
|   | 6H  | 21.3   | 21.9 | 21.6 | 22.2 | 22.5 | 21.3                                       | 21.9 | 21.6 | 22.2 | 22.5 |
|   | 8H  | 21.3   | 21.9 | 21.7 | 22.2 | 22.6 | 21.3                                       | 21.9 | 21.7 | 22.2 | 22.6 |
|   | 12H | 21.4   | 21.9 | 21.8 | 22.3 | 22.6 | 21.4                                       | 21.9 | 21.8 | 22.3 | 22.6 |
| 4H  | 2H  | 20.8   | 21.4 | 21.1 | 21.7 | 22.0 | 20.8                                       | 21.4 | 21.1 | 21.7 | 22.0 |
|   | 3H  | 21.3   | 21.8 | 21.6 | 22.1 | 22.5 | 21.3                                       | 21.8 | 21.6 | 22.1 | 22.5 |
|   | 4H  | 21.5   | 22.0 | 21.9 | 22.3 | 22.7 | 21.5                                       | 22.0 | 21.9 | 22.3 | 22.7 |
|   | 6H  | 21.7   | 22.1 | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 21.7                                       | 22.1 | 22.1 | 22.5 | 22.9 |
|   | 8H  | 21.8   | 22.2 | 22.3 | 22.6 | 23.0 | 21.8                                       | 22.2 | 22.3 | 22.6 | 23.0 |
|   | 12H | 21.9   | 22.2 | 22.4 | 22.7 | 23.1 | 21.9                                       | 22.2 | 22.4 | 22.7 | 23.1 |
| 8H  | 4H  | 21.5   | 21.9 | 22.0 | 22.3 | 22.8 | 21.5                                       | 21.9 | 22.0 | 22.3 | 22.8 |
|   | 6H  | 21.9   | 22.1 | 22.3 | 22.6 | 23.1 | 21.9                                       | 22.1 | 22.3 | 22.6 | 23.1 |
|   | 8H  | 22.0   | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 23.2 | 22.0                                       | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 23.2 |
|   | 12H | 22.2   | 22.4 | 22.7 | 22.9 | 23.4 | 22.2                                       | 22.4 | 22.7 | 22.9 | 23.4 |
| 12H   | 4H  | 21.5   | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.7 | 21.5                                       | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.7 |
|   | 6H  | 21.9   | 22.1 | 22.4 | 22.6 | 23.1 | 21.9                                       | 22.1 | 22.4 | 22.6 | 23.1 |
|   | 8H  | 22.1   | 22.3 | 22.6 | 22.8 | 23.3 | 22.1                                       | 22.3 | 22.6 | 22.8 | 23.3 |
| Variation de position de l'observateur pour écartement S entre luminaires |     |  |      |      |      |      |  |      |      |      |      |
| S = 1.0H  |     | +1.8 / -1.2                                  |      |      |      |      | +1.8 / -1.2                                |      |      |      |      |
| S = 1.5H  |     | +3.6 / -1.8                                  |      |      |      |      | +3.6 / -1.8                                |      |      |      |      |
| S = 2.0H  |     | +5.3 / -2.5                                  |      |      |      |      | +5.3 / -2.5                                |      |      |      |      |
| Tableau standard  |     | BK02   |      |      |      |      | BK02                                       |      |      |      |      |
| Nombre à ajouter pour la correction                                       |     | 4.0  |      |      |      |      | 4.0  |      |      |      |      |
| Indice d'éblouissement en fonction du 680lm Flux lumineux total           |     |  |      |      |      |      |  |      |      |      |      |

Les valeurs UGR sont calculées conformément à CIE Publ. 117. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.