



Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | Prisma |
| Compatibilité de gamme | Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma P cubicle |
| Degré de protection IP | IP30 |
| Fonction produit | Plastron |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation |
| Type de plastron | Découpe |
| Produit installé | Compact: Fixe INV100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe INV160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe INV200 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe INV250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation Compact: Fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: Fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: Fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: Fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: Fixe INV100 - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: Fixe INV160 - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: Fixe INV200 - contrôle: par maneton - vertical installation Compact: Fixe INV250 - contrôle: par maneton - vertical installation |
| Nombre de pôles | 1 4P: platine de montage support: INV100 vertical installation 1 4P: platine de montage support: INV160 vertical installation 1 4P: platine de montage support: INV200 vertical installation 1 4P: platine de montage support: INV250 vertical installation 1 4P: platine de montage support: NSX100 à 160 vertical installation 1 4P: platine de montage support: NSX250 vertical installation |
| Position de montage | Juxtaposés |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------------|--|
| Description du coffret/armoire | Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm profondeur 400 mm |
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 7 |
| Normes | NF EN 61439-2 NF C 15-100 CEI 61439-1 |
| Certifications du produit | ASEFA |
| Quantité du lot | Lot de 1 |

| | |
|--------------------------|--|
| Hauteur | 350 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Poids du produit | 1,32 kg |
| Finition de la surface | Mat Lisse |
| Traitement de protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Couleur | Blanc (RAL 9001) |

Environnement

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Tenue aux chocs IK | IK07 se conformer à EN/CEI 62262 |
|--------------------|----------------------------------|

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,32 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 3 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 36 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 51 cm |
| Type d'emballage 2 | CAR |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Poids de l'emballage 2 | 13,7 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 17 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 37 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 53 cm |
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 40 |
| Poids de l'emballage 3 | 54,8 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 80 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Présence d'halogènes | Produit sans halogènes |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|