


## Données techniques

|  |   |
|--|---|
| Tension nominale                         | 230V AC   |
| Plage de tension d'entrée                | 100 - 240 V AC  |
| Alimentation output                      | -   |
| Classe                                   | 1   |
| IP                                       | 65  |
| IK                                       | 07  |
| Diffuseur                                | PMMA satiné   |
| Paralume                                 | Non   |
| Source                                   | Module LED intégré  |
| Température de couleur réelle            | 2700°K warm white   |
| Flux total sortant                       | 4500 lm   |
| Consommation totale                      | 41 W  |
| Puissance en veille                      | -   |
| Classe énergétique                       | D (Source LED)  |
| Efficacité lumineuse                     | 110   |
| IRC                                      | >80   |
| SDCM                                     | 3   |
| Espacement conseillé (PMR Emoy - 20 lux) | - m   |
| Hauteur de placement                     | - m   |
| Largeur du placement                     | - m   |
|  |  |
| Ta                                       | -   |
| Durée de vie LED                         | > 70000h (L90/B50)  |
| Plage de température ambiante            | -10 ~50°C   |
| UGR                                      | -   |
| ULR                                      | < 1.0%  |
| Groupe de risque photobiologique         | -   |
| Fixation                                 | Oui   |
| Détection                                | Non   |
| Avec prise IP55                          | Non   |



[Notice d'installation à télécharger](#)

## *Matières et finitions*

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Matières | aluminium                  |
| Couleur  | Gris noir - 107 - RAL 7021 |

## *Données logistiques*

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions du modèle | H.2197 L.387 P.387 |
| Poids net            | 14.820 Kg          |
| Poids brut           | 17.150 Kg          |
| Dimensions colis 1   | H.420 L.420 P.540  |

## *Certifications et garanties*

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | 5 ans                  |