

## LED Portable Vert DIM 20W 1800lm 4000K

Numéro d'article 90500034260

BAI Projecteur LED Portable 6-20W 4000K Vert Gradable 1800lm IP65 IK07 120D  
Chargeurs 220V et 12V inclus

Projecteur à LED portable avec batterie rechargeable. Cette lampe de construction dimmable pratique et durable est utilisée depuis de nombreuses années pour des travaux privés et professionnels. Equipé d'une batterie Li-ion 11.1V / 4400mA, Temps de charge: 5h, Temps de combustion: 6W: 10h / 20W: 4h. Y compris les chargeurs 230V et 12V.



### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Projecteur
Code produit	90500034260
Marque	Bailey
Nom série de produits	Work lighting
Type de produit	LED Portable

### Attributs de classification

adapté à un montage en saillie	Oui
adapté à un montage encastré	Non
montage mural	Oui
adapté à une suspension pendulaire	Non
adapté à un montage au plafond	Oui
adapté à un montage sur traverse	Oui
adapté à un montage sur palier/au sol	Non
adapté à un montage sur barre conductrice	Non
adapté à un montage par serrage	Non
Adapté au système de câbles	Non
réglabilité	pivotant
avec détecteur de mouvement	Non
avec capteur de lumière	Non
source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
adapté au nombre de sources lumineuses	1
douille	sans
matériau du boîtier	aluminium
traitement de surface	autre
couleur du boîtier	vert
matériau du couvercle	verre transparent
surface brossée	Non
type de tension	CA
tension nominale [V]	12 - 12
appareil	non requis
avec appareil	Oui
appareil de commande échangeable	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Oui
réflecteur	mat

Répartiteur de lumière	sans
répartition lumineuse	symétrique
angle de rayonnement	faisceau lumineux extrêmement large >80°
sortie de lumière	direct
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	autre
régulation constante du flux lumineux	Non
classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection (NEMA)	autre
Résistance aux chocs	IK07
classe de protection	III
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	-10 - 40
adapté à la puissance de la lampe [W]	20 - 20
puissance du système [W]	6
couleur de la lumière	autre
température de couleur [K]	4000 - 4000
indice de rendu des couleurs CRI	70-79
flux lumineux [lm]	1800 - 1800
flux lumineux efficace [lm]	1800
température de couleur réglable	non
réglage des lumens	non
angle de rayonnement ajustable	non
largeur [mm]	217
hauteur/profondeur [mm]	185
longueur [mm]	293
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
type de raccordement	autre
protection contre l'incendie « D »	Non
alimentation de secours intégrée	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	sans
Efficacité lumineuse [lm/W]	90
Sécurité photobiologique selon EN 62471	autre
compatible au poste de travail avec écran	Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
compatible IFTTT	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	autre
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non

**Produits similaires**



140794

RoBust LED Portable  
2.0 20W 4000K