



# C-LISERAI : 0,41 A 0,79M

Code : 1402



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation
<b>IP</b>	IP55	<b>Température de couleur</b>	A préciser à la commande.
<b>IK</b>	IK08	<b>Flux lumineux total</b>	95 lm
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Efficacité lumineuse</b>	3.39 lm/W
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Variation</b>	OUI
<b>Mode de montage</b>	Sur équerre ou profilé	<b>Durée de vie moyenne</b>	15000 h
<b>Matières / Coloris n°1</b>	tube polycarbonate (PC)	<b>Poids net</b>	58 gr
<b>Nombre et type de source</b>	Incandescence lampes en série (non démontables)	<b>Applications spécifiques</b>	■ Produit sur mesure (infos pour 1 mètre)
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Recommandations d'installation</b>	Clips de fixation pose collée ou vissée fournis. Clip à prévoir tous les 0,5m.
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	28 W	<b>Câblage</b>	Précâblage H05RN-F 2x0,75mm² 0,6m.
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50/60 Hz	<b>Autres commentaires</b>	Livré à vos mesures : utiliser ce code pour des longueurs de 0,41 à 0,79m. Possibilité 12V ou 24V à préciser à la commande.

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0831	CLIP NYLON 10X10	