

# L'offre CETHEO

	CETHEO	580500	Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait
<b>ENTREES D'AIR</b>			
	ECA-HY RA Blanc	853283	Entrée d'air hygroréglable acoustique - Débit hygrorégulé : 6 à 45 m³/h
	EC-HY Blanc	858889	Entrée d'air hygroréglable - Débit hygrorégulé : 6 à 45 m³/h
	ECA 22 RA Blanc	857655	Entrée d'air autoréglable acoustique 22 m³/h
	ECA 30 RA Blanc	857656	Entrée d'air autoréglable acoustique 30 m³/h
	ECA 45 RA Blanc	857657	Entrée d'air autoréglable acoustique 45 m³/h
	EC-U N S	850178	Entrée d'air autoréglable 15/22/30 m³/h
<b>BOUCHES D'EXTRACTION HYGROREGLABLES</b>			
	BEHS 10/45	853211	Bouche d'extraction salle de bains hygroréglable T3/T7 Ø 80 mm
	BEHC-P 10-45/135	852817	Bouche d'extraction cuisine hygroréglable à pile T3/T7 Ø 125 mm
	BEHW.DP 5/30	858322	Bouche d'extraction WC hygroréglable à pile et détection de présence T3/T7 Ø 80 mm
<b>BOUCHES D'EXTRACTION AUTOREGLABLES</b>			
	BDO 80	855015	Bouche d'extraction salle de bains et WC BDO Ø 80 mm
	BDO 125	855016	Bouche d'extraction cuisine BDO Ø 125 mm
<b>PLENUM D'EXTRACTION</b>			
	PLENUM EX 7P I / 160	890021	Pour conduits TUBISO ou gaine GP ISO Plénum isolé d'extraction 6 piquages sanitaires Ø 80 - 1 piquage cuisine Ø 125 - 1 raccord Ø 160 mm
	HPI 5P / 75	810132	Pour conduits et accessoires TUBFLEX : Plénum d'extraction et d'insufflation 5 piquages horizontaux Ø intérieur 75 mm - 1 raccord Ø 150/160 mm
	HPI 9P / 75	810131	Pour conduits et accessoires TUBFLEX : Plénum d'extraction et d'insufflation 9 piquages horizontaux Ø intérieur 75 mm - 1 raccord Ø 150/160 mm
	HPI 2P/BDO 125	810130	Pour conduits et accessoires TUBFLEX : Plénum d'extraction 2 piquages Ø intérieur 75 mm 1 piquage Ø 125mm pour bouche autoréglable cuisine
<b>CONDUITS ET ACCESSOIRES TUBISO</b>			
	GPR ISO 80	810123	Conduit longueur 2, épaisseur 1,5 cm - Ø 80 mm
	GPR ISO 125	810100	Conduit longueur 2,25, épaisseur 1,5 cm - Ø 125 mm
	GPR ISO 160	810133	Conduit longueur 2,25, épaisseur 1,5 cm - Ø 160 mm
	CDR ISO 80/90	810124	Coude Ø 80 mm angle 90°
	CDR ISO 125/90	810102	Coude Ø 125 mm angle 90°
	CDR ISO 160/90	810136	Coude Ø 160 mm angle 90°
	CDR ISO 80/45	810125	Coude Ø 80 mm angle 45°
	CDR ISO 125/45	810103	Coude Ø 125 mm angle 45°
	CDR ISO 160/45	810135	Coude Ø 160 mm angle 45°
	CDR ISO 80/30	810126	Coude Ø 80 mm angle 30°
	CDR ISO 125/30	810104	Coude Ø 125 mm angle 30°
	CDR ISO 160/30	810134	Coude Ø 160 mm angle 30°
	FRT 160	863909	Manchon permettant de raccorder 2 conduits ou accessoires Ø 160 mm
	FRT 125	863908	Manchon permettant de raccorder 2 conduits ou accessoires Ø 125 mm
	FRT 80	863906	Manchon permettant de raccorder 2 conduits ou accessoires Ø 80 mm
	BRT 160	864436	Bouchon mâle/femelle Ø 160 mm