



# ÉCROU POUR PROFIL SANS RESSORT, ACIER INOXYDABLE, TIGE M10, ÉP 8 MM

## NUMÉRO DE CATALOGUE

---

### **NUTM10S6**



## DISPOSITIFS

---

Permet de créer des bâtis métalliques à l'aide des rails nVent CADDY Eristrut

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

---

Nombre d'article: 315160

Matériel: Acier inoxydable 316 (en 1.4401)

Facteur de sûreté statique de charge: 3:1



Taille de Rod: M10

Épaisseur: 8 millimètres

Couple: 55 nanomètre

Résistance à l'arrachement				
Numéro d'article	Type de rail	Épaisseur du rail		
		2.5 millimètres	2 millimètres	1.5 millimètres
NUTM6xx	A, C	N 2000	N 2000	N 2000
	D, E	N 2000	-	-
NUTM8xx	A, C	3330 N	3330 N	3330 N
	D, E	3330 N	-	-
NUTM10xx	A, C	4890 N	4440 N	4440 N
	D, E	4890 N	-	-
NUTM12xx	A, C	4890 N	4660 N	4440 N
	D, E	3670 N	-	-
NUTM12Txx	A	5670 N	5050 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-
NUTM16xx	A	5670 N	4660 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 - Soins de client

Option 2 - Appui technique

**Europe**

Pays Bas:

+31 800-0200135

La France:

+33 800 901 793

**Europe**

L'Allemagne:

800 1890272

D'autres pays:

+31 13 5835404

**APAC**

Changhai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre brochure puissante des marques:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**