

## socle de prise tableau droit - pour le théâtre et les médias



| Description de l'article             |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Référence                            | 130275                       |
| EAN                                  | 4024941938945                |
| Groupe de produits                   | socle de prise tableau droit |
| Intensité                            | 63A                          |
| Nombre de pôles                      | 3p                           |
| Disposition des phases               | 2P+PE                        |
| Emplacement du contact de protection | 6h                           |
| Tension                              | 200 à 250V                   |
| Fréquence                            | 50 et 60Hz                   |

| Description de l'article                               |   |
|--|---|
| Indice de protection                                   | IP44  |
| Code couleur   | bleu  |
| Couleur de l'appareil                                  | boîtier noir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL 9005  |
| Connectique  | bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex   |
| Section maximale des conducteurs                       | 25,0 mm <sup>2</sup>  |
| Entrée de câble  | autre   |
| Hauteur de l'appareil en mm                            | 114mm   |
| Largeur de l'appareil en mm                            | 100mm   |
| Profondeur de l'appareil en mm                         | 134mm   |
| Dimension verticale du plastron en mm                  | 107mm   |
| Dimension horizontale du plastron en mm                | 100mm   |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm   | 85mm  |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 77mm  |
| Matériau du boîtier                                    | polyamide   |
| Contacts   | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 0.415 Kg / null |
| Type d'emballage    | null            |
| Contenu             | 1 ST            |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4024941938945 |
| Longueur            | 134 mm        |
| Largeur             | 100 mm        |
| Hauteur             | 114 mm        |
| Poids               | 0,416 kg      |
| Volume              | 1 527,6 ccm   |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 5 ST          |
| EAN                 | 4024941840316 |
| Longueur            | 295 mm        |
| Largeur             | 185 mm        |
| Hauteur             | 215 mm        |
| Poids               | 2,239 kg      |
| Volume              | 9 975 ccm     |



4 MB 8

| Ampere                     | 63    | 63    | 63    |  |  |  |
|----------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Polzahl                    | 3     | 4     | 5     |  |  |  |
| a                          | 107,0 | 107,0 | 107,0 |  |  |  |
| b                          | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| c                          | 85,0  | 85,0  | 85,0  |  |  |  |
| d                          | 77,0  | 77,0  | 77,0  |  |  |  |
| e ø                        | 6,5   | 6,5   | 6,5   |  |  |  |
| f                          | 12,0  | 12,0  | 12,0  |  |  |  |
| h                          | 56,5  | 56,5  | 56,5  |  |  |  |
| i                          | 77,0  | 77,0  | 77,0  |  |  |  |
| k                          | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |  |  |
| l ø                        | 88,0  | 88,0  | 88,0  |  |  |  |
| m                          | 7,0   | 7,0   | 7,0   |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 6     | 6     | 6     |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 25    | 25    | 25    |  |  |  |