


# Profil Environnemental Produit (PEP)

## Câble Data Center S/FTP – 900MHz – Cat. 7 – 4P – R7600

*Déclaration environnementale de type III*



N° d'enregistrement :	ACOM-2011-017-VI-fr	Information programme :	www.pep-ecopassport.org
Date d'édition :	10-2009	Durée de validité :	4 ans
PEP conforme au Programme PEP-ecopassport selon les règles PEP-AP0011 Les règles méthodologiques d'ACV sont disponibles sur demande auprès de l'entreprise.			
Les éléments du présent PEP ne peuvent pas être comparés avec les éléments issus d'un autre programme			



# Profil Environnemental Produit (PEP)



Câble Data Center

S/FTP – 900MHZ – Cat.7 – 4P – LSOH – R7600



## Distribution

### Scénario de transport

- En moyenne, ce produit parcourt 760 km par transport routier pour parvenir de notre site de fabrication au distributeur le plus proche de notre client.

### Emballage

- L'emballage de 8,0g est composé d'une palette et de tourets en contre-plaqué maintenu par un film PE. Les tourets sont séparés par des cartons pour éviter la dégradation des câbles lors du transport.
- Deux possibilités de conditionnement :
  - conditionnement en longueur de 500m par lot de 18 tourets par palette (1200x1000) (**cas de cette étude**)
  - conditionnement en longueur de 1000m par lot de 12 tourets par palette (1200x1000).

### Les emballages ont été conçus conformément à la réglementation en vigueur

- Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballage.

## Utilisation

### Scénario d'utilisation

Le domaine électrique distingue deux grandes typologies de produits : les produits dits « passifs » et les produits « actifs ». Les produits « passifs » dissipent de l'énergie par effet joules, les produits « actifs » utilisent de l'énergie (moteur, éclairage...). Dans tous les cas un scénario d'usage doit être défini pour quantifier l'énergie.

Puissance dissipée : 1,36 mW pour une liaison de classe F, calculée à partir d'un affaiblissement de 39dB/70m par paire à 417MHz, pour un taux d'utilisation en mode bureautique soit 10h/jour et 230j/an.  
(Calculs effectués sur une longueur moyenne de 40m et ramené à 1 mètre de câble).

### Consommables

Pas de consommables nécessaires à l'utilisation de ce produit.

### Entretien et maintenance

Sans entretien ni maintenance nécessaires dans les conditions normales d'usage pour ce type de produit.

## Fin de vie

### Mode de traitement du produit

#### > Déchets dangereux contenus dans le produit :

Ce produit ne contient aucun déchet dangereux conformément à la Directive RoHS

#### > Déchets non dangereux contenus dans le produit :

Plastiques/métaux/autres = 36,8g pour 1 mètre.

#### > Potentiel de recyclage :

Le potentiel de recyclage d'un produit correspond au pourcentage de matière pouvant être recyclée par les techniques actuelles existantes. Il ne tient pas compte de l'existence ou non des filières de recyclage qui sont très dépendantes de la situation locale.

Ce produit contient **48,8%** en masse de matière pouvant être potentiellement recyclé (hors emballage).

#### > Potentiel de valorisation énergétique :

La valorisation énergétique consiste à utiliser les calories dans les déchets, en les brûlant et en récupérant l'énergie ainsi produite pour, par exemple, chauffer des immeubles ou produire de l'électricité. C'est l'exploitation du gisement d'énergie que contiennent les déchets.

Ce produit contient **1,3%** de sa masse pouvant être valorisé avec récupération d'énergie (hors emballage).

# Profil Environnemental Produit (PEP)



Câble Data Center

S/FTP – 900MHZ – Cat.7 – 4P – LSOH – R7600



## Impacts environnementaux

### Méthodologie

L'évaluation des impacts environnementaux du produit **S/FTP R7600** porte sur les étapes du cycle de vie suivantes : extraction des matières premières + fabrication (MPF), distribution (D) et utilisation (U).

Les hypothèses de modélisation de la phase utilisation sont :

- Puissance dissipée : 1,36 mW pour une liaison de classe F.
- Durée d'usage (\*) : 10 ans.
- Calculs effectués pour une unité d'1 mètre de câble

Indicateurs d'impact obligatoires (cf. glossaire)	Unités	Total MPF+D+U	Fabrication MPF	Distribution D	Utilisation U
Appauvrissement des ressources naturelles	années <sup>-1</sup>	7,2044E-16	100%	<1%	<1%
Consommation d'énergie	MJ	5,269	88%	6%	6%
Consommation d'eau	dm <sup>3</sup>	3,818	95%	3%	2%
Effet de serre	g ~CO <sub>2</sub>	178,59	92%	6%	2%
Destruction de la couche d'ozone	g ~CFC <sub>-11</sub>	0,00003063	84%	16%	<1%
Toxicité de l'air	m <sup>3</sup>	171800	98%	1%	<1%
Création d'ozone photochimique	g ~C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>	0,097296	90%	8%	2%
Acidification de l'air	g ~H <sup>+</sup>	0,072479	97%	2%	<1%
Toxicité de l'eau	dm <sup>3</sup>	60,48	95%	4%	<1%
Eutrophisation de l'eau	g ~PO <sub>4</sub>	0,0104	90%	10%	<1%
Production de déchets dangereux	kg	0,015865	99%	<1%	<1%

Modélisation réalisée avec le logiciel EIME version 4.0 et sa base de données en version 11.0

Modélisation de l'énergie utilisée : Electricité France 2005.

(\*) Durée d'usage considérée lors de l'évaluation des impacts environnementaux.

Cette durée d'usage est distincte de la durée de vie anticipée du produit et ne constitue pas une exigence de durabilité minimale. C'est l'expression quantifiée d'une unité de service rendue.

# Profil Environnemental Produit (PEP)



Câble Data Center

S/FTP – 900MHZ – Cat.7 – 4P – LSOH – R7600



## Glossaire

<b>Acidification de l'air</b>	Indique le potentiel d'acidification de l'air causé par la libération de certains gaz dans l'atmosphère. Exprimé en gramme-équivalent ion H+.
<b>ACV</b>	Analyse Cycle de Vie. Compilation et évaluation des entrants et des sortants, ainsi que des impacts environnementaux potentiels d'un produit, ou d'un système, au cours de son cycle de vie, « du berceau jusqu'à la tombe ». Cette démarche est décrite par la norme ISO14040 et ses normes complémentaires.
<b>Appauvrissement des ressources naturelles</b>	Indique l'épuisement des ressources naturelles, en considérant la quantité de réserve mondiale (minérales, fossiles...) pour ces ressources et le niveau de consommation actuel. S'exprime en fraction de la réserve qui disparaît chaque année.
<b>Consommation d'eau</b>	Indique la consommation totale d'eau pour tout le cycle de vie du produit.
<b>Consommation d'énergie</b>	Indique en méga. Joules la consommation totale d'énergie pour tout le cycle de vie du produit.
<b>Création d'ozone photochimique</b>	Indique l'ozone produit dans la couche troposphérique par l'action des radiations solaires sur les émissions de gaz oxydants. Exprimé en gramme-équivalent C2H4.
<b>Déchets non dangereux</b>	Déchets non dangereux Ils sont constitués de déchets non toxiques et sont de nature similaire aux ordures ménagères. Leur définition est codifiée par la communauté européenne (annexe de la décision 2000/532/CE modifiée par les décisions 2001/118/CE et 2001/119/CE)
<b>Déchets dangereux</b>	Ce sont des déchets spécifiques présentant un certain niveau de toxicité et nécessitant un traitement particulier. Leur définition est codifiée par la communauté européenne (annexe de la décision 2000/532/CE modifiée par les décisions 2001/118/CE et 2001/119/CE)
<b>Destruction de la couche d'ozone</b>	Indique ce que toutes les phases du cycle de vie du produit libèrent comme grammes-équivalents CFC11.
<b>Effet de serre</b>	Indique ce que toutes les phases du cycle de vie du produit libèrent comme grammes-équivalents CO2. Exemple du principe d'équivalence : 1 g de CO2 = 1 g~CO2 ; 1 g de CH4 (méthane) équivaut à l'effet de 64 g de CO2, etc....
<b>EIME</b>	Logiciel de modélisation des impacts environnementaux d'un produit basé sur la méthodologie de l'analyse du cycle de vie.
<b>Eutrophisation de l'eau</b>	Indique l'eutrophisation, c'est-à-dire l'enrichissement en éléments nutritifs, des océans et des lacs par les effluents. Exprimé en gramme-équivalent PO4.
<b>Production de déchets dangereux</b>	Indique la masse de déchets dangereux ultimes produite sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Exprimé kg.
<b>Potentiel de recyclage</b>	% masse du produit ou de l'emballage pouvant être réinjecté dans un circuit de fabrication du même produit ou d'un autre produit.
<b>Potentiel de valorisation énergétique</b>	% en masse du produit ou de l'emballage dont on peut récupérer de l'énergie. La valorisation énergétique consiste à utiliser les calories dans les déchets, en les brûlant et en récupérant l'énergie ainsi produite pour, par exemple, chauffer des immeubles ou produire de l'électricité. C'est l'exploitation du gisement d'énergie que contiennent les déchets.
<b>Toxicité de l'air</b>	Indique le volume d'air fictif (couche troposphérique) par lequel il faudrait diluer chaque flux de substances émises dans l'air pour le rendre conforme au seuil de l'arrêté du 2 février 1998. Exprimé en m <sup>3</sup> .
<b>Toxicité de l'eau</b>	Indique le volume d'eau fictif par lequel il faudrait diluer chaque flux de substances émises dans l'eau pour le rendre conforme au seuil de l'arrêté du 2 février 1998. Exprimé en dm <sup>3</sup> .

# Profil Environnemental Produit (PEP)



Câble Data Center  
S/FTP – 900MHZ – Cat.7 – 4P – LSOH – R7600



10/2009 - ACOM-2011-017-V1-fr - PEP 215900SFL26T0500 Rev. 2 - Toutes reproductions ou modifications ne peuvent être réalisées sans l'accord préalable d'ACOME.  
La société ACOME se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document en vue de son amélioration, à tout moment et sans préavis.