

Fiche produit

Caractéristiques

GV2MCK04

TeSys GV - coffret vide - pour GV2ME - arrêt d'urgence - plastique



Principales

| | |
|--|---|
| Gamme | TeSys |
| Fonction produit | Boîtier |
| Nom de l'appareil | GV2MC |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires de montage |
| Accessoires associés | GV2ME |
| Enclosure type | Montage en surface |
| Équipement fournis | Bouton-poussoir coup de poing d'arrêt d'urgence |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Emplacement de montage auxiliaire | Droite Gauche |
| Hauteur | 147 mm |
| Largeur | 93 mm |
| Profondeur | 145,5 mm |
| Poids du produit | 0,3 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------------|----------|
| Degré de protection IP | IP55 |
| Caractéristique d'environnement | Standard |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|