

Gaines et raccords FlexiGuard

FG-UH, raccord avec support à visser, IP54

Raccord droit avec support.


Répond à l'IP54 avec les gaines FlexiGuard FG.

Principales caractéristiques

- Monobloc, installation facile
- Raccord tournant, avec support de fixation
- Résistant aux vibrations et à l'arrachement
- Diamètre intérieur large
- Fêrle intérieure pour la protection des câbles
- Bonne résistance aux agents chimiques



Raccords FG-UH avec support.



Raccord FlexiGuard, droit avec support

MATIÈRE	Polypropylène (PP)
Temp. d'utilisation	De -35 °C à +80 °C
Tenue au feu	UL94 V2



RÉFÉRENCE	Ø nominal	Taille d'alésage min. (B)	Long. (L)	Larg. (W)	Haut. (H)	Ø trou (FH)	Entraxe (F)	Couleur	Contenu	Article
FG14-UH	14	8,8	42,0	10,0	40,0	5,7	29,0	Gris (GY)	10 pcs	167-00520
FG17-UH	17	11,1	45,5	12,0	50,0	5,7	37,0	Gris (GY)	10 pcs	167-00521
FG19-UH	19	13,0	47,5	12,0	50,0	5,7	37,0	Gris (GY)	10 pcs	167-00522
FG21-UH	21	14,8	49,8	12,0	50,0	5,7	37,0	Gris (GY)	10 pcs	167-00523
FG27-UH	27	19,4	52,0	12,5	57,0	5,7	43,0	Gris (GY)	10 pcs	167-00524
FG36-UH	36	27,9	55,0	13,0	67,0	6,7	53,0	Gris (GY)	10 pcs	167-00525
FG45-UH	45	35,6	58,0	14,0	80,0	6,7	65,0	Gris (GY)	10 pcs	167-00526
FG56-UH	56	45,9	60,5	16,5	93,0	6,7	76,0	Gris (GY)	10 pcs	167-00527

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.