

LDP-COBWASH 150TC

05170

DESCRIPTION

Puissant projecteur LED intérieur/extérieur IP65 muni d'une diode lumineuse COB RVB de 150 W pour les applications plus étendues.

CARACTÉRISTIQUES

- Puissant projecteur LED intérieur/extérieur IP65 muni d'une diode lumineuse COB RVB de 150 W pour les applications plus étendues.
- Grâce au très large angle du faisceau, ce projecteur constitue une solution parfaite pour des applications « à courte distance » telles que lèche-mur, mais également peut être bien adapté à des scènes de concert, théâtres, discothèques, stands d'exposition etc.
- Grâce aux sources ponctuelles RVB, vous obtiendrez un mélange de couleur parfait sans altération, même à courte distance
- Excellents programmes intégrés offrant de fabuleux jeux de lumière en perpétuels changements.
- Excellent mélange de couleurs RVB et gradation à 0%.
- Fonctionnement complètement silencieux, grâce au système de refroidissement par convection naturelle.
- Afficheur à cristaux liquides alphanumérique rétroéclairé et touches tactiles étanches pour sélectionner les différentes options dans le menu de configuration.
- Fonctionnement en mode autonome, maître/esclave ou commandé par DMX : Dégradé de couleurs, couleurs fixes/entrelacements
- Utilisable en maître/esclave avec le LDP-COBWASH 60TC dans une chaîne DMX.
- Contrôle DMX complet avec différents modes de canaux : 3 canaux, 4 canaux et 6 canaux.
- Utilisable avec le contrôleur simple LEDCON-02 Mk2 !
- Télécommande infrarouge incluse : aucun contrôleur complexe nécessaire !
- Comportement des lampes au choix : lampe halogène (lente) ou LED (rapide)
- Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
- En cas d'échec DMX, le mode « tout éteint » ou « maintien » resteront disponibles.
- Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration.
- Entrées/sorties étanches spéciales : pour simplifier la mise en cascade de plusieurs unités.
- Entrées/sorties étanches spéciales avec câbles adaptateur vers connecteur XLR pour plus de compatibilité
- Haute efficacité et faible consommation d'énergie : seulement 195 W max à pleine puissance (couleur blanche).
- Support multifonction résistant, conçu pour les installations au sol et un montage en treillis.
- Coupe-flux inclus et préinstallé



www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2015 by BEGLEC NV. All rights reserved.



SPÉCIFICATIONS

Général : Usage	Architectural
Général : Dimensions (cm)	32.6 x 34.4 x 22.0 cm
Général : Poids (kg)	9.5
Général : Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Consommation d'énergie W	170
Général : Couleur	white
Général : Ecran	LCD
Général : Fixation	-
Général : IP rating	indoor, outdoor
Contrôle : manuelle	Non
Contrôle : Master/Slave	oui
Contrôle : DMX M/E	Non
Contrôle : autonome	automatic
Contrôle : Type commande a distance inclus	IR-remote
Contrôle : Type commande a distance en option	-
Contrôle : programmable	Non
Contrôle : mise à jour du logiciel	Non
Contrôle : canaux dmx maximale	6
Lumière : lamp socket	Non
Lumière : Lux	-
Lumière : lumen	-
Lumière : lampe	COB
Lumière : température de couleur min. (K)	-
Lumière : température de couleur max. (K)	-
Lumière : CRI	-
Lumière : couleurs	Rouge, Vert, Blue
Lumière : mélanger les couleurs	Non
Lumière : gobos fixes	-
Lumière : gobos tournant	-
Lumière : focus	None
Lumière : zoom	None
Lumière : iris	Non
Lumière : prisme (# facettes + tournant o/n)	-
Lumière : effet "frost"	Non
Lumière : angle faisceau (°) min.	60
Lumière : angle faisceau (°) max.	60
Lumière : taux de rafraîchissement min. (kHz)	1.2
Lumière : taux de rafraîchissement max. (kHz)	1.2
Connexion : entrée	3 pin XLR
Connexion : sortie	3 pin XLR
Brand	BRITEQ
EANCode	5420025651707
Discontinued	Non

YOUR DEALER



www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2015 by BEGLEC NV. All rights reserved.